Арт. 026469



STARTIUM 330E - это компактное автоматическое зарядное и пусковое устройство 12-24B. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность.

ЗАРЯДКА

20-375 Ач 20-300 Ач

ЗАПУСК

165 A 130 A







Автоматическая зарядка: зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.

Зарядка на 100%: Startium 330E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB...

Умное устройство: постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.

Защита бортовой электроники: нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.

Глубокая разрядка: этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.

TIMER: функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.

Функция SOS RECOVERY внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.

Автоматический запуск: аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.

Умный запуск: пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.



















- Кабели (красный 1,8м / черный 2_M)
- Изолированные зажимы





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Автоматический перезапуск функции зарядки с сохранением последних использованных настроек.
- Функции теста альтернатора для быстрого определения choa.
- 🕒 Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.



(- EN 60335-2-29

50/60hz	l ₁	w		MIN. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	, mm	kg kg	
230B	16A	800B	12B	20-375Ач	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24B	20-300Ач	4+Start	5-10-15-20A	130A					