


Лист замеров электромеханического подъемника стр. 1 из 2



* номинальный ход штока (без страховочной гайки) 600 мм

* возможно изготовление подъемника с номинальным ходом 800 мм (модели КПП10, 14, 15М800(1,2))

* возможно изготовление подъемника с номинальным ходом 900 мм (модели КПП10, 14, 15М900(1,2))

Заказчик (ООО, АО...):

ФИО (Должность):

Телефон для связи:

Подпись (печать):

Дата:

Примечание:

1. Выберите модель подъемника *не более одной модели:

	Артикул	Грузоподъемность	Мощность эл. двиг.	$C \pm 10 \text{ мм}$	$Ш \pm 10 \text{ мм}$
☐	КПП10ЭМ600	10 тонн	3 кВт	849 мм	1070 мм
☐	КПП10ЭМ600.1			694 мм	920 мм
☐	КПП10ЭМ600.2			584 мм	810 мм
☐	КПП14ЭМ600	14 тонн	4 кВт	849 мм	1070 мм
☐	КПП14ЭМ600.1			694 мм	920 мм
☐	КПП14ЭМ600.2			584 мм	810 мм

2. Укажите количество подъемников: _____ шт.

3. Выберите тип каретки *подробная информация на стр. 2:

- ☐ Стационарный (проушины под анкеры) – тип С
☐ Рельсовый (подпружиненные ролики) – тип Р
☐ Мобильный (подпружиненные колеса) – тип М

4. Укажите габариты ямы:

А	мм	Б	мм
---	----	---	----

5. Укажите информацию по рельсам (при наличии) *Г минимум 12 мм:

В	мм	Г	мм	Д	мм
---	----	---	----	---	----

6. Выберите высоту от уровня пола/рельс *в зависимости от типа каретки:

- ☐ Стандартная высота подхвата ($E = 1250 \pm 20 \text{ мм}$)
 Увеличенная за счет удлинения штока высота подхвата (+ 20% к стоимости)
☐ Влияние удлинения $F =$ + 20 мм ; E в диапазоне от 1250 до 1440 мм;
 пропорционально увеличивается высота I !

 * Высота E указана с учетом стандартных упоров (пятак) см. стр. 2

 * Для кареток типа Р или М, высота E указана в ненагруженном положении, в зависимости от настроек пружин, страховочной гайки, концевых выключателей высота может меняться в пределах $\pm 20 \text{ мм}$.


 * Для каретки типа С, стандартная высота $E = 1240 \text{ мм} \pm 20 \text{ мм}$.

* Размеры справочные, уточняйте

Лист замеров для электромеханического подъёмника стр. 2 из 2


7. Типы кареток

7.1 Стационарная (Тип С) *неподвижная каретка




*Комплектуется кронштейнами (4 шт.) для приварки по месту

7.2 Мобильная (Тип М) *передвигается по ровному полу с помощью 4-х поворотных колес



*Комплектуется подпружиненными колесами (4 шт.), под нагрузкой каретка подъемника опускается на пол.
*Основание должно быть ровным, покрытие должно выдерживать необходимую нагрузку.

7.3 Рельсовая (Тип Р) *передвигается по рельсам



*Комплектуется подпружиненными роликами (4 шт.), под нагрузкой каретка подъемника опускается на рельсы.

*Рельсы (направляющие) должны быть параллельны (не более 10мм) и выдерживать необходимую нагрузку.

*Для $Ш = 1070$ мм стандартная коlea B от 800 до 903 мм включительно;


для $Ш = 920$ мм стандартная коlea B от 640 до 740 мм включительно;

для $Ш = 810$ мм стандартная коlea B от 550 до 650 мм включительно.

! Если ваша коlea (размер B) больше или меньше указанных параметров необходимо изготовление специальной каретки


8. Упоры (пятки) удлинители и траверсы

8.1 Стандартный упор (пятка)



*Входят в стандартную комплектацию (2 шт.)

8.2 Стандартный удлинитель +150 мм




*опция

8.3 Упор (пятка) гнутый с двух сторон

*опция


* Изображение и стоимость по запросу

8.4 Упор (пятка) сварной




*опция

8.5 Траверса Т15М



*опция. Может оснащаться оснасткой Т15.13М. Ширина изготавливается под подъемник.

8.6 Траверса Т15.13М



*опция. Может оснащаться оснасткой Т15.13М. Ширина изготавливается под подъемник.