



Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://nordberg.nt-rt.ru> || ngd@nt-rt.ru

ТРАВЕРСЫ



N423A

120 кг

Траверса N423A пневмогидравлическая г/п 2т для подъемников N634, 4445J, 4450J

ОПИСАНИЕ

Для подъема передней или задней части автомобиля, расположенного на яме, на четырехстоечном и ножничном подъемнике Подходит для ножничного подъемника N634-4,5 Траверса подходит для разных автомобилей Конструкция траверсы предусматривает механическую защиту от перегрузок В комплект входят 2 винтовые насадки - 35 мм, проставки для рамных авто 70 мм - 2 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность максимальная (кг)	2 000
Привод насоса	Пневматический
Высота платформы (мм)	75
Длина платформы (мм)	780 - 1600
Ширина платформы (мм)	385
Колея траверсы (мм)	790 - 1040
Высота от ролика до насадки	130
Максимальная высота подъема (мм)	215
Глубина	950
Ширина	580
Высота	330