
МАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение. Тип - Промышленный поршневой компрессор – идеальное решение для оснащения **автомойки, для подключения пневматического инструмента** с небольшим расходом воздуха, для питания сжатым воздухом **всех типов промышленного оборудования при односменном режиме его работы**. Благодаря специальной конструкции охлаждающего кожуха может работать в более **интенсивном режиме**, чем обычные поршневые компрессоры.

Конструктивные особенности. Компрессоры CCS выпускаются на головном заводе FIAC в Болонье. Основной отличительной особенностью компрессора является **уникальная система принудительного воздушного охлаждения**. Установленный на компрессоре специальный кожух из ударопрочного пластика, **обеспечивает направленное движение охлаждающего воздуха на компрессорную группу и электродвигатель с максимальной эффективностью**.

Благодаря использованию уникальной системы воздушного охлаждения компрессоры CCS имеют **значительные преимущества** по сравнению с другими поршневыми компрессорами:

- **температура** компрессорной группы **ниже на 35%**;
- **КПД** компрессора **выше на 15%**.

Примечание. Используемая на компрессорах CCS **уникальная система воздушного охлаждения** запатентована компанией FIAC и не имеет аналогов среди продукции конкурентов.





КОМПРЕССОР CCS 50/360 M /ПОРШНЕВОЙ/

- Поршневой одноступенчатый двухцилиндровый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **330 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- Ресивер: **50 л**
- Мощность: **2,25 кВт** (напряжение **220В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CCS 50/360 M

Артикул fiac-ccs-50-360m

Производительность 330 л/мин

Мощность 2 кВт

Давление 10

Напряжение 220В, однофазное В

Объем ресивера, л 50 л.

Наличие ресивера есть

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Поршневой

Тип сжатия Одноступенчатый

Тип блока Двухцилиндровый

Масса 55 кг

Габариты 1010 x 338 x 690 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия





КОМПРЕССОР CCS 50/360 /ПОРШНЕВОЙ/

- Поршневой одноступенчатый двухцилиндровый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **330 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- Ресивер: **50 л**
- Мощность: **2,25 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CCS 50/360

Артикул fiac-ccs-50-360

Производительность 330 л/мин

Мощность 2 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 50 л.

Наличие ресивера есть

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Поршневой

Тип сжатия Одноступенчатый

Тип блока Двухцилиндровый

Масса 55 кг

Габариты 1010 x 338 x 690 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия





КОМПРЕССОР CCS 100/360 /ПОРШНЕВОЙ/

- Поршневой одноступенчатый двухцилиндровый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **330 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- Ресивер: **100 л**
- Мощность: **2,25 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CCS 100/360

Артикул fiac-ccs-100-360

Производительность 330 л/мин

Мощность 2 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 100 л.

Наличие ресивера есть

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Поршневой

Тип сжатия Одноступенчатый

Тип блока Двухцилиндровый

Масса 67 кг

Габариты 1100 x 400 x 780 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия





КОМПРЕССОР CCS 100/360 M /ПОРШНЕВОЙ/

- Поршневой одноступенчатый двухцилиндровый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **330 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- Ресивер: **100 л**
- Мощность: **2,25 кВт** (напряжение **220В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CCS 100/360 M

Артикул fiac-ccs-100-360m

Производительность 330 л/мин

Мощность 2 кВт

Давление 10

Напряжение 220В, однофазное В

Объем ресивера, л 100 л.

Наличие ресивера есть

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Поршневой

Тип сжатия Одноступенчатый

Тип блока Двухцилиндровый

Масса 67 кг

Габариты 1100 x 400 x 780 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия





Поршневой компрессор с ременным приводом Fiac CCS 50/330 применяется для получения и подачи сжатого воздуха. Данная модель оснащена ресивером 50 л, что позволяет добиться производительности 330 л/мин при рабочем давлении 10 бар. Принудительное охлаждение поршневой головки обеспечивает более длительную непрерывную эксплуатацию агрегата. Этот компрессор найдет применение на небольшом производстве, в гараже или автомастерской.

Характеристики

Вес нетто, кг 55
Напряжение, В 380
Рабочее давление, бар 10
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 330
Объем ресивера, л 50
Тип компрессора поршневой ременной
Мощность (кВт) 2,2
Транспортировочные колеса да
Тип смазки масляный
Тип двигателя электрический

Поршневой компрессор Fiac CCS 50/338 M применяется для получения и подачи сжатого воздуха. Данная модель оснащена ресивером 50 л, что позволяет добиться производительности 330 л/мин при рабочем давлении 10 бар. Принудительное охлаждение поршневой головки и ременной привод значительно продлевают срок службы компрессора. Удобный доступ к основным узлам обеспечивает простоту обслуживания агрегата. Технические характеристики компрессора вполне удовлетворяют требованиям небольшого производства или автомастерской.

Характеристики

Вес нетто, кг 55
Напряжение, В 220
Рабочее давление, бар 10
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 330
Объем ресивера, л 50
Тип компрессора поршневой ременной
Мощность (кВт) 2,25
Транспортировочные колеса да
Тип смазки масляный
Тип двигателя электрический

Компрессор FIAC CCS 50/360 A - современный агрегат, который обеспечивает стабильную работу различного пневматического инструмента. Рабочее давление составляет 10 бар. В конструкции предусматривается манометр для визуального контроля рабочего давления. Модель имеет простое управление и не доставляет сложностей в эксплуатации. Высокое качество сборки является гарантией надежности и долговечности.

Характеристики

Вес нетто, кг 50
Напряжение, В 380
Рабочее давление, бар 10
Габариты без упаковки, мм 940x320x790
Частота, Гц 50
Диаметр соединения 1/4
Производительность на входе, л/мин 350
Объем ресивера, л 50
Мощность (кВт) 2,25





Мощность (л.с.) 3,06
Транспортировочные колеса
да Количество выходов 1
Тип двигателя
электрический Форма
горизонтальный Кабель
питания в комплекте
Цилиндры 2
Ступени 1

Поршневой компрессор с ременным приводом Fiac CCS 100/338 применяется для получения и подачи сжатого воздуха на производстве, в гараже или автомастерской. Данная модель оснащена ресивером 100 л, что позволяет добиться производительности 330 л/мин при рабочем давлении 10 бар. Электродвигатель с мощностью 2.2 кВт работает от сети 380 В и обеспечивает стабильную работу агрегата. Принудительное охлаждение поршневой головки позволяет длительно и непрерывно эксплуатировать компрессор.

Характеристики

Вес нетто, кг 67
Напряжение, В 380
Рабочее давление, бар 10
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 330
Объем ресивера, л 100
Тип компрессора поршневой ременной
Мощность (кВт) 2,2
Транспортировочные колеса да
Тип смазки масляный
Тип двигателя электрический

Поршневой компрессор Fiac CCS 100/338 M применяется для получения и подачи сжатого воздуха на производстве, в гараже или автомастерской. Данная модель оснащена ресивером 100 л, что позволяет добиться производительности 330 л/мин. Рабочее давление на выходе - 10 бар. Использование в конструкции компрессора ременного привода значительно продлевает рабочий ресурс электродвигателя. Особого внимания заслуживает система принудительного охлаждения, которая существенно понижает температуру поршневой головки и способствует увеличению производительности.

Характеристики

Вес нетто, кг 72
Напряжение, В 220
Рабочее давление, бар 10
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 330
Объем ресивера, л 100
Тип компрессора поршневой ременной
Мощность (кВт) 2,25
Транспортировочные колеса да
Тип смазки масляный
Тип двигателя электрический





Компрессор FIAC CCS 100/360 A используется для нагнетания сжатого воздуха в пневматическое оборудование. Широко применяется в автомастерских или частном хозяйстве во время ремонта и проведения отделочных работ. Все комплектующие выполняются из высококачественных материалов. Благодаря транспортировочным колесам установка быстро и легко перемещается по рабочей площадке.

Характеристики

Вес нетто, кг 75

Напряжение, В 380

Рабочее давление, бар 10

Габариты без упаковки, мм 1150x490x850

Частота, Гц 50

Диаметр соединения 1/4

Производительность на входе, л/мин 350

Объем ресивера, л 100

Мощность (кВт) 2,25

Мощность (л.с.) 3,06

Транспортировочные колеса да

Количество выходов 1

Тип двигателя электрический

Форма горизонтальный

Кабель питания в комплекте есть

Цилиндры 2

Ступени 1

