



НАСОСЫ АМПИКА
Бочковой насос

HS-25



1. Назначение

Насос типа HS-25 изготовлен из стали и предназначен для перекачивания жидкостей, таких как: моторные масла (вязкость до SAE5), трансмиссионные масла (вязкость от SAE75W до SAE90), дизельное топливо, а также жидкостей обладающих смазывающей способностью устойчивых к материалам насоса.

2. Технические характеристики

Подача, л/мин	
25	
Напор, м	
5	
Привод	ручной
Рабочее положение	вертикальное
Рабочая температура	до +70°C
Тип емкости	бочка 200 л
Глубина погружения, мм	900
Резьбовое отверстие в бочке	2"
Диаметр выходного патрубка, мм	
24	
Диаметр погружной части, мм	
44	
Габариты, мм	1300x200x130
Масса, кг	
6	

3. Применение

Перед использованием прикрутить насос к трубе и изогнутому сливу, вставить собранный насос до упора через отверстие в пробке бочки. Далее зафиксировать трубу в отверстии бочки с помощью прилагаемого фиксатора.

Вращать рукоятку до появления из слива перекачиваемой жидкости. Насос готов к работе.

4. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

- производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;
- использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте;
- к обслуживанию насоса допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности;
- при работе с горючими и токсичными веществами необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6. Свидетельство о приемке

Насос HS-25 признан годным к эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ года

ARTAZ.RU