

Автоматические шиномонтажные станки MS 63





Автоматические шиномонтажные станки начального уровня серии MS 63

MS 63 S



MS 63 S - автоматический шиномонтажный станок начального уровня для обслуживания колес легковых автомобилей. Комплектуется пистолетом для накачки шин с манометром, кистью и монтажным рычагом. Станок имеет пневматический привод для откидывания назад монтажной колонны. Управление приводом производится педалью, фиксация монтажной головки - кнопкой. Усиленная конструкция с рамой G-Frame.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10 " - 20 "
Диапазон зажима изнутри	12 " - 23 "
Ширина диска	3 " - 11 "
Максимальный диаметр колеса	1000 мм
Диапазон ширины шины	65-300 мм
Давление в пневмосистеме	8-10 бар
Скорость вращения стола	7,5 об / мин
Электропитание	3 x 400 В / 50 Гц
Размер макс. (В x Г x Ш)	1860 x 1660 x 1200 мм
Вес нетто	223 кг

Модели:

MS 63 | RAL 7016 (Серый)

MS 63 | RAL 5015 (Синий)





MS 63 IT



MS 63 IT - автоматический шиномонтажный станок, с откидной монтажной стойкой с пневмоприводом и комплектом для обслуживания низкопрофильных шин **TECNOROLLER SL (третья рука)** ; 2 скорости вращения монтажного стола, регулируемый рычаг бокового отжима. Комплектуется пистолетом для накачки шин с манометром, пластиковыми накладками на зажимные кулачки и монтажную головку, защитной накладкой на отжимную лапу и пластиковыми лопатками для монтажа шин RFT. **Оборудован устройством взрывной накачки шин** через сопла в направляющие зажимные кулачки.

Технические характеристики:

Диапазон зажима снаружи	10 " - 20 "
Диапазон зажима изнутри	12 " - 22 "
Ширина диска	3 " - 11 "
Максимальный диаметр колеса	1000 мм
Диапазон ширины шины	65-300 мм
Давление в пневмосистеме	8-12 бар
Максимальное усилие бокового отжима	2500 кг
Скорость вращения стола	8 и 11 об / мин
Электропитание	3 х 400 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	1,25 кВт
Размер макс. (В х Г х Ш)	1900 х 1100 х 1130 мм
Вес нетто	309 кг

Модели:

MS 63 IT | RAL 5015 (Синий)





ARTAZ