

**AE&T****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ШИНОМОНТАЖНОГО  
СТЕНДА С ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ  
РУКАМИ М-209ВР1Р2****ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА

ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ

Серийный номер \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_ Дата производства \_\_\_\_\_

## 1. Технические характеристики

Полуавтоматический шиномонтажный станд с левой и правой руками.

Для колес со стальными дисками диаметром 12-28".

Для модели с буквами ИТ предусмотрен модуль взрывной накачки, встроенный манометр.

Максимальная ширина колеса	16" (406 мм)
Максимальный диаметр колеса	45" (1143 мм)
Внешний зажим диска	12–25"
Внутренний зажим диска	14–28"
Мощность (380В/50Гц/3ф)	0,55 кВт
Давление воздуха	8 атм
Усилие отжима	2500 кг
Уровень шума	<75 дБ
Вес нетто	251 кг
Вес брутто	280 кг
Упаковка	1130x900x1030 мм

## 2. Общие меры безопасности

В руководстве изложены меры безопасности, порядок сборки, работы на станке, техническое обслуживание, описание конструкции станка и перечень запчастей с их заказными номерами. Храните это руководство для возможности сослаться на него при заказе запчастей. Производитель не несет ответственности за вред, нанесенный вследствие невыполнения правил данной инструкции.

### 1. РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ И СУХИМ.

Повышенное содержание пыли, паров или высокая влажность снижают надежность работы станка.

**2. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ В РАБОЧУЮ ЗОНУ.** Не позволяйте детям играть со станком.

**3. ХРАНЕНИЕ СТАНКА.** Неиспользуемое оборудование должно храниться в сухом помещении. Если оборудование предполагается хранить долгое время, отключите его от всех источников электричества.

**4. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА.** Рабочий костюм не должен иметь свободных частей во избежание их захвата врачающимися частями станка. При работе используйте головной убор, чтобы спрятать длинные волосы, и не носите длинных золотых цепей, браслетов и прочих драгоценностей.

**5. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.** Концентрируйте внимание на том, что вы делаете. Не забывайте про здравый смысл. Не пользуйтесь оборудованием, если вы устали.

**6. ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ СТАНКА.** Перед работой на станке тщательно осмотрите его, убедитесь в исправности всех его рабочих частей. В случае их повреждения или большого износа сразу же замените их.

**7. ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.** При техническом обслуживании или ремонте станка используйте только оригинальные запасные части. Не применяйте приспособлений, не предназначенных для работы на этом станке.

**8. УХАЖИВАЙТЕ ЗА СТАНКОМ.** Содержите оборудование чистым и сухим для его надежной и безопасной работы.


**9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Ради Вашей безопасности поручайте

техническое обслуживание станка квалифицированным техническим специалистам.

## 10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ РАБОТЕ ИСПРАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

Используйте при работе специальный инструмент, предназначенный для шиномонтажных и балансировочных работ. Не пытайтесь его модернизировать или заменять неприспособленным для этого инструментом.

### 3. Специальные меры безопасности



- 1. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ОСМОТРА, ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ЧИСТИКИ, ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ СТАНОК ОТ ИСТОЧНИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА.** Нажимайте на педаль, чтобы выкачать весь сжатый воздух из станка, и отключите станок от сети электропитания.
- 2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУХОЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ** под давлением 8 Bar. Не превышайте установленное давление.
3. Система смазки пневмосистемы стенда автоматическая. Регулируется смазка с помощью регулятора давления.
4. Не накачивайте шину ниже или выше уровня давления воздуха, рекомендуемого производителем данного типа шин.
5. Всегда избавляйтесь от старых шин в соответствии с соответствующими законами.
6. Во избежание причинения вреда людям/оборудованию, убедитесь, что обод шины надежно закреплен на шиномонтажном станке кулачковыми зажимами.
7. Никогда не помещайте руки между ободом колеса и кулачковым зажимом, во время фиксации или блокировки колеса.

### 4. Сборочная инструкция





Fig. 1

- 4.1. Транспортировка. Аппарат следует транспортировать при помощи погрузчика с вилочным захватом, при этом вилы должны быть расположены, как показано на рис.1
- 4.2. Распаковка. Распаковав станд, убедитесь в наличии всех деталей, которые перечислены в перечне запчастей. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с изготовителем или дилером.
- 4.3. Описание продукта.



- A. балка левой доп. руки
- В. упорный рычаг (вертикальная рука,упор)
- С. регулировочный винт
- Д. головка шиномонтажная
- Е. кулачок
- Ф. монтажный стол
- Г. педаль взрыв накачки (только для модели ИТ)
- Н. педаль зажима кулачков

- И. педаль отжима покрышки
- Л. Реверсивная педаль
- К. лопатка отжима 9монтажка)
- Л. буфер
- М. лопатка отбортовщика
- Н. стойка
- О – отклоняемая рука
- Р- ручная блокировка
- Q- правая доп. рука

4.4. Требования к рабочему месту. Для установки стенда требуется рабочее пространство 1400 мм -(ширина) x 1685 (глубина). Расстояние от стенда до стены должно быть мин. 500 мм. Стенд следует устанавливать на твердом(бетонном), горизонтальном и неповрежденном покрытии пола. Просверлите в основании пола четыре отверстия напротив отверстий в основании аппарата. Их глубина должна быть 80 мм, а диаметр 10 мм. Затем вставьте в них анкера и затяните ключом.





рис.3

4.5. Последовательность сборки. 1). Снимите 4 монтажных болта, гайки и шайбы, расположенные вверху/сзади корпуса. 2). Вместе с ассистентом установите стойку на корпус и совместите 4 отверстия, из которых были вынуты болты, гайки и шайбы. 3). Затяните болты и гайки для фиксации стойки.

4.6. Подключение пневматики. 1). Нажмите педаль зажима кулачков до упора, чтобы быть уверенным, что кулачки неожиданно не разойдутся. 2). Подсоедините воздушный шланг к аппарату в нижней части стойки. 3). Подсоедините пистолет для накачки шин,

если он есть, к разъему. 4). Подсоедините стенд к воздушной магистрали (рабочее давление пневмосистемы 8 Bar) посредством разъема, который находится на влагоотделителе, расположенному в правой части стенда.

4.7. Подключение электрической схемы. 1) Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке, совпадает с напряжением электросети.

2) Подключение к электросети трехфазной модификации стенда должна производится в соответствии с пп. 2 пункта 5.1. Если стол вращается в обратном направлении, требуется изменить фазы в подключении.

3) Система должна обязательно иметь хорошую цепь заземления. 4) Аппарат должен быть подключен к электросети через автомат защиты.

## 5. Инструкция по эксплуатации.

### 5.1. Предварительные рабочие тесты.

1) Подключите стенд к источникам электропитания и подачи воздуха и подождите какое-то время, чтобы давление сжатого воздуха достигло значения 8 Bar.

2) Нажмите педаль вращения стола (3, рис.2). Монтажный стол должен вращаться по часовой стрелке. Поднимите педаль. Стол должен вращаться против часовой стрелки.

3) Нажмите педаль отжима покрышки (1, рис.2) до срабатывания лопатки отжима. При отпускании педали она должна вернуться в исходное положение. 4) Нажмите педаль зажима кулаков (2, рис.2) для разведения кулаков. При повторном нажатии на педаль кулаки сходятся.




рис.4

5) Нажмите на спусковой крючок на пистолете накачки для выпуска воздуха из наконечника шланга(рис.4).

### 5.2. Разбортирование колеса.

1) ВНИМАНИЕ: Перед выполнением данного этапа полностью спустите воздух из шины, вывернув золотник, и уберите с колеса балансировочные грузы. 2) Полностью сведите кулачки на монтажном столе. 3) Отведите лопату отжима покрышки наружу вручную. Установите колесо напротив резинового буфера. Подведите лопату к покрышке на расстоянии 10 мм от края обода (см. рис. 5). 4) Нажмите педаль отжима до упора, для приведения в действие лопатки. Отпустите педаль, когда лопата переместиться до конца по своему ходу или когда покрышка сместиться во внутреннее углубление обода. 5) Немного поверните шину и повторите процедуру по всей окружности обода, пока покрышка не отойдет полностью от обода. 6) Повторите вышеописанное с другой стороной шины/колеса.




рис.5

### 5.3. Снятие шины с колеса.

1) ВНИМАНИЕ: перед выполнением этой операции полностью спустите воздух из шины и уберите с колеса балансировочные грузы. 2) Во избежание повреждения шины и для облегчения процесса монтажа/демонтажа смажьте смазкой всю поверхность покрышки. 3) Установите колесо на монтажный стол (4, рис.2). 4) Чтобы закрепить колесо на столе, проделайте следующее (в зависимости от размера колеса): Обод от 12" до 25":

Поместите четыре кулачка (5, рис.2) в положение, отмеченное маркировкой на столике, выжимая до половины вниз педаль зажима (2, рис.2). Установите колесо на кулачки и, прижимая обод колеса, выжмите педаль захвата до упора. Убедитесь, что колесо прочно удерживается кулачками.

Обод от 14" до 28":

Полностью сведите кулачки.

Установите колесо на кулачки и нажмите педаль захвата так, чтобы кулачки разошлись. При этом колесо зафиксируется.

Убедитесь, что кулачки прочно удерживают колесо.

5) Опустите штангу (7, рис.2), пока монтажная головка (6, рис.2) не окажется рядом с ободом над колесом. При помощи блокировки зафиксируйте положение штанги.

6) Вставьте монтажную лопатку между закраиной покрышки и носиком монтажной головки (рис.6).




рис.6

7) Поднимите закраину покрышки на носик монтажной головки. Для этого вставьте монтажную лопатку между закраиной шины и носиком монтажной головки, затем приподнимите педаль вращения стола (3, рис.2).

8) ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не повредить камеру (если она есть), рекомендуется выполнять эту операцию так, чтобы при этом сосок камеры располагался не ближе 2.5 см справа от головки.

9) Удерживая монтажную лопатку (14, рис.2) в нужном положении, вращайте стол по часовой стрелке, полностью выжав педаль вращения стола. Продолжайте, пока шина полностью не отделятся от обода.

10) Выньте камеру (если есть) и повторите указанные действия с другой стороны колеса.

### 5.4. Для установки шины на обод:

1) Обильно смажьте закраину покрышки по всей окружности густой смазкой, чтобы не повредить шину и облегчить монтаж.

2) Зафиксируйте обод колеса при помощи внутренних частей кулачков (5, рис.2).

3) ПРИМЕЧАНИЕ: если вы работаете с ободами одного и того же размера, нет необходимости постоянно фиксировать и освобождать штангу. Вместо этого сдвиньте в сторону плечо (8, рис.2) с зафиксированной штангой (7, рис.2).

4) Установите шину так, чтобы её закраина прошла ниже носика головки и выше края (хвоста) ее задней части (рис.7). Противоположную сторону закраины вдавите в углубление обода.




рис.7

- 5) Удерживайте руками закраину шины прижатой к ручью обода. Затем нажмите педаль вращения стола, чтобы обод и шина повернулись на полный оборот.
- 6) Вставьте камеру (если она есть).
- 7) Повторите указанные действия с другой закраиной шины не меняя захвата обода.

### 5.5. Накачивание шины.

- 1) ВНИМАНИЕ: Лопнувшая шина может привести к серьезным телесным повреждениям или даже смерти оператора и рядом стоящего человека. Убедитесь, что обод колеса и шина имеют одинаковый размер. Проверьте состояние шины. Убедитесь в отсутствии повреждений. Во время вращения стола руки и другие части тела должны находиться как можно дальше от монтажной головки. Надувайте шину короткими струями и периодически проверяйте давление. Никогда не надувайте шину до давления, выходящего за пределы, рекомендуемые производителем.
- 2) Чтобы накачать шину, вставьте наконечник пистолета для накачки (см. рис.4) в сосок шины при положении запирающего рычажка «UP» («Вверх»). Убедитесь, что сопло плотно обхватывает сосок.
- 3) Когда воздушное сопло закреплено, переведите рычажок в нижнее положение.
- 4) Помните, что воздух нужно накачивать короткими струями и постоянно проверять давление. Когда будет достигнуто требуемое давление, отсоедините наконечник от соска и завинтите на сосок колпачок (рис.8).




рис.8

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Невыполнение инструкций может привести к увечьям или смерти оператора. Никогда не превышайте давление 3.5 бар (50 psi), сажаете ли вы закраину на хамп или накачиваете шину.
- 2) Если для накачивания требуется большее давление, снимите колесо со стенда и продолжайте его накачивать только внутри специальной защитной клети (которую можно приобрести).
- 3) Не допускайте приближения рук и тела к процессу накачивания шины. К работе на стенде допускается только специально обученный персонал.

#### 14.5.2 Надувание шины бескамерным устройством (для модели IT):

- 1) Бескамерное устройство надува шины используется во время усадки шины на

обод колеса в месте замера воздуха.

2) Отсоедините стенд от любых источников питания.

3) Перед использованием необходимо удостовериться в работоспособности стендаА:

- нажмите педаль наддува до среднего положения, вы должны услышать звук нагнетения воздуха.

- нажмите педаль наддува полностью вниз. Сильный поток воздуха должен пойти из отверстий в четырех ползунках захвата.

Внимание: при перенакачке воздухом шины колеса может взорваться если

- Диаметр обода отличается от диаметра шины.
- Обод или шина с дефектами. Внимание: перед любой установочной работой удостоверьтесь, что шиномонтажный стенд отсоединен от любых источников питания.
- Если рекомендуемое давление превышено во время установки обода.
- Шина раздута давлением, большим, чем максимально рекомендованное производителем.
- Оператор не соблюдает необходимые правила безопасности.

#### 4) Работа с шинами

- Удалите клапан.

- Зажмите клапан на нагнетательный насос, удостоверяясь, что это должным образом соединено во избежание травмирования.

- Осуществите последнюю проверку, чтобы быть уверенными, что шина и диаметр обода совпадают.

- Проверьте, что обода и борта достаточно смазаны. В случае необходимости смажьте их еще.

- Нажмите педаль в среднее положение, чтобы начать наддув.

- Отпускайте часто педаль наддува, чтобы проверить давление шины на



манометре

Ведите еще немного воздуха, пока необходимое давление не будет достигнуто.

#### 5) Надув бескамерных шин:

Внимание: надувая бескамернуюшину, используя сильную взрывнакачку, колесо должно быть зажато за внутреннюю часть обода.

- Удалите клапан.

- Зажмите клапан на нагнетательный насос, удостоверяясь, что соединение безопасно.

- Осуществите последнюю проверку, чтобы быть уверенными, что шина и диаметр обода совпадают.

- Проверьте, что обода и борта достаточно смазаны. В случае необходимости смажьте их еще.

- Придавите педаль к среднему положению, чтобы начать наддув.

- Отпускайте часто педаль наддува, чтобы проверить давление шины на манометре. Ведите еще немного воздуха, пока необходимое давление не будет достигнуто.

- Если борт шины не хорошо усажен, (борт шины должен быть сильным и жестким) подымайте шину вручную до верхнего борта пока верхний борт не встанет в шину, затем нажмите педаль накачки полностью вниз. Сильный напор воздуха будет выпущен через носики в зажимах, и это поможет установке бортов.


**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда держите подальше руки и тело от надуваемой шины.

- Освободите шину, задержите педаль на среднем положении и продолжайте надувать шину до необходимого давления.

**ВНИМАНИЕ:**

- 1) Отказ следовать за всеми предупреждениями и инструкциями может привести к серьезному телесному повреждению или смерти оператора. НИКОГДА не превышайте давления 3.5 бара (50 psi), одевая борта или накачивая шины.
- 2) Если требуется более высокое давление для наддува шины, удалите колесо со стенда и продолжите процедуру наддува с колесом в специальной клетке для накачки колес. НИКОГДА не превышайте максимальное давление воздуха, заданное изготовителем шины.
- 3) Всегда держите подальше руки и все тело от надуваемой шины.
- 4) Только специально обученным людям разрешают выполнить эти операции. Не позволяйте другим действовать или быть около шиномонтажного стендса.

## 6. Техобслуживание.



1) **ВНИМАНИЕ:** Всегда отключайте стенд от компрессора и электрической сети. Несколько раз нажмите педаль отжима покрышки, чтобы удалить весь воздух из стендса.

2) Перед началом работы проверяйте техническое состояние стендса: целостность электрических кабелей, шлангов, протяжку резьбовых соединений, натяжку приводных ремней, чистоту рабочей поверхности стола. При появлении странных шумов или вибраций немедленно отключите стенд от компрессора и от сети. Не используйте его до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

- 3) Минимум раз в неделю промывайте монтажный стол очистителем или негорючим растворителем. Смазывайте направляющие кулачков. 4) Минимум 1 раз в месяц проверяйте уровень масла в масляном бачке лубрикатора. При необходимости долейте масло SAE30. Убедитесь также, что после 3-4 нажатий на педаль отжима покрышки в бачок поступает 1 капля масла. При необходимости отрегулируйте при помощи регулировочного винта поток масла. 5) Через 20 дней после начала эксплуатации подтяните крепежные винты кулачков и винты на салазках монтажного стола. 6) Натяжение приводного ремня проверяйте только при отключенном электропитании. Для этого снимите боковую крышку, расположенную с левой стороны корпуса, и отрегулируйте натяжение ремня при помощи винта на опоре электромотора.




рис.9

7) Если блокировка не фиксирует ось, либо насадка не поднимается хотя бы на 1/8" над ободом колеса, что необходимо для работы, отрегулируйте гайки как показано на рис.10




рис.10

8) Для очистки или замены центрального обратного клапана снимите крышку с левой стороны аппарата. 9) Отсоедините воздушные шланги, подходящие к клапану. 10) Потоком сжатого воздуха прочистите клапан. При необходимости замените его. 11) Для очистки или замены клапана отжима покрышки повторите шаги 8, 9, 10 (см. рис.11).




рис.11

### 17. Информация по дополнительной руке 009:

Рука 009 была разработана как аксессуар для помощи оператору при монтаже-демонтаже шины на шиномонтажном стенде.

Перед любой операцией с дополнительной рукой оператору необходимо тщательно

прочитать руководство. Не пытайтесь выполнить операции на стенде, которые не заявлены в данной инструкции. Изготовитель не несет ответственность за любой несчастный случай или ущерб, нанесенный не заявленной операцией.  
Пожалуйста, сохраняйте это руководство.

### 17.1. Технические данные:

Рабочее давление 8~10bar

Уровень шума <75 децибелов

### 17.2. Правила безопасности:

Дополнительная рука разработана специально для обученных профессиональных операторов. Это устройство работает совместно с определенным шиномонтажным стендом, с которым она поставляется. Поставщик не гарантирует, что именно эта дополнительная рука будет работать с другой моделью шиномонтажного стендса.

**Изготовитель не несет ответственности за любые несанкционированные модификации устройства.**

### 17.3. Установка:

Внимание:

Установка доп. руки должна быть сделана подготовленным специалистом. Перед сборкой разъедините устройство от источников воздуха и электропитания.

### 17.4. Транспортировка:

Переместите устройство автопогрузчиком как показано на

Рис. 14




Fig 14

### 17.5. Распаковка:

Распаковывая, проверьте, что все части, показанные в Списке запасных частей присутствуют. Если какие-либо части отсутствуют или сломаны, составьте акт рекламации и вышлите его поставщику как можно быстрее.

Сохраняйте упаковку оборудования для будущего использования, берегите от детей.

### 17.6. Требования рабочего места:

Рис. 15 и рис. 3 показывает габаритный размер стендса. Не пытайтесь работать на оборудовании, не выполняя данные условия по размещению.

### 17.7. Сборка (Рис. 16)

1) Разъедините шиномонтажный стенд от источников воздуха и электропитания.

2) Установите держатель доп.руки на вершине колонки с четырьмя винтами

3) Закрепите доп.руку штырем на ее держателе.

4) Соедините воздушный шланг с 6 мм соответствующему L- соединению сзади стендса.




Fig 15

### 17.8. Функциональные части:

A – отклоняемая рука (рис. 17)

B – доп. Рука (рис. 17)

C – вал нажима (рис. 17)

D – рукоятка вала (рис. 17)

E – Рукоятка нажатия головок (рис.20)

F- верхняя зажимная головка (рис.20)

G - нижняя зажимная головка (рис.20)

Доп. рука для головок нажима используется для регулирования нажима во время монтажа и демонтажа шины.




Рис.16

### 17.9. Тест:

Соедините доп. Руку с воздушным компрессором.  
 Обеспечьте давление воздуха не менее чем 8 баров.  
 Поверните ручку вверх, чтобы поднять нажимную головку (верхнюю или нижнюю), поверните руку вниз, чтобы опустить нажимную головку.

Внимание: Должны быть заменены нечитаемые и недостающие наклейки-предупреждения (рис.18).  
 Не используйте шиномонтажный стенд, если один или более наклеек отсутствуют.  
 Не преграждайте ничем обзор оператора, чтобы он мог видеть все наклейки- предупреждения.

### 17.10. Рабочая инструкция:

Доп.рука была разработана для того, чтобы облегчить операции захвата колеса, установки/демонтирования для любых шин, особенно для низкопрофильных шин.

#### a. Зажим шины

Отогните борта шины с обоих сторон, зажмите шину кулачками снаружи, чтобы избежать повреждений.

Поверните доп.руку к нерабочему положению, и снизьте нажатие на педаль, чтобы открыть кулачки.

Поместите шину на поворотный стол, отпустите соответствующую педаль, чтобы зажать кулачки, пока они находятся около обода колеса.

Нажмите и установите головку нажима шины на обод колеса, затем снимите головку нажав на шину. Надавливайте головкой после того как ослабили соответствующую педаль дважды.

#### b. Демонтаж шины

1. Зажмите шину нажимным валом, расположенным на правой руке. Смажьте край шины смазкой, затем поворачивайте поворотный стол, чтобы снять шину с обода. Снимите шину на вал (Рис. 21).

2. Управляйте кнопкой захвата, чтобы опустить вертикальный упор на расстояние на 2-3мм от края обода.

3. Освободите шину от нижней нажимной головки, удалите верхнюю нажимную головку с шины. Отожмите шину и вставьте лопатку отжима в отверстие между ободом и шиной около установленной головки.

Двигайте шину зажатой головкой к противоположной стороне установленной головки, отожмите шину в центре и повесьте шину на установленной головке с помощью рычага. (Рис. 22)

4. Нажмите на обод с валом и держите расстояние 3-5 мм между установленной головкой и ободом. Будьте внимательны, чтобы не повредить обод и шину. Вращайте поворотный стол, чтобы демонтировать верхний борт шины.

5. Поднимите шину в центральный канал обода верхней головкой нажима (Рис. 24). Вставьте монтажку в шину около установленной головки для отжима борта шины, снимите шину и поверните поворотный стол, чтобы демонтировать нижний борт шины. (Рис. 25).




Рис. 17.



Fig 18



Fig 19




Рис. 20.



Рис.21



Рис. 22




Рис. 23




Рис. 24




Рис. 25



Рис. 26

*c. Установка шины*

1. Смажьте оба края шины возле обода, чтобы снизить трение избежать повреждения шины.
2. Выдвиньте установленную головку под нижний борт шины. Вращайте поворотный стол, чтобы надеть нижний борт.
3. Прижмите шину к центру колесного канала обода путем нажатия верхней головки. Нажмите на шину под установленной головкой с роликом на правой руке. Вращайте поворотный стол, пока процедура установки не закончится. (Рис. 26)  
Предостережение: Обратите особое внимание на эту операцию!
- 1) Смажьте верхний борт шины, чтобы защитить шину от трения.
- 2) Не нажимайте на обод колеса. Держите руки подальше от рабочей поверхности.


**7. Устранение неполадок**


Проблема	Причины	Устранение
Не вращается поворотный стол	а) не вставлена в розетку вилка S или отсутствует напряжение в сети. б) неисправность электромотора. в) сломана педаль вращения стола. г) ослаблен или порван ремень.	а) подсоедините электропитание б) проверьте в моторе проводку и контакты в) проверьте и отремонтируйте весь узел включения вращения стола. г) подтяните или замените ремень.
Стол застопоривается при снятии/установке шины.	Ослаблен ремень	Подтянуть ремень.
Медленно расходятся/сходятся кулачки	Засорился демпфер	Очистить или заменить демпфер
Стол не фиксирует колесо как следует	а) износились кулачки б) дефект уплотнений подстольных цилиндров	а) заменить кулачки б) заменить уплотнения в цилиндре
Монтажная головка касается обода колеса во время монтажа/демонтажа.	а) сломана или неверно отрегулирована салазка замка. б) ослаблен винт салазки	а) заменить или отрегулировать салазку б) затянуть винт
Педаль отжима покрышки или педаль зажима диска застревают.	Сломана возвратная пружина педали.	Заменить пружину.

Разбортирование/отжим закраины шины происходит с трудом	а) засорился демпфер б) повреждено уплотнение в клапане в) повреждена V-образная манжета или кольцо поршня цилиндра	а) очистить или заменить демпфер б) заменить кольцо в) заменить V-образную манжету или кольцо
---	---	---





## 9. Деталировки









↑ Только для модели IT





↑ Только для модели IT







Только для модели IT










Только для модели IT



**Pneumatic drawing:**


## Electric Drawings



## СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

№	Артикул	Номер на рисунке	Описание
2		<u>U221.01.08</u>	<u>защитная панель</u>
3		<u>U221.01.02</u>	<u>боковая панель</u>
4	<u>B-01-013-006</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M6*10</u>
5	<u>B-02-001-007</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>плоская шайба φ6*14*1.2</u>
6	<u>B-01-013-023</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M8*15</u>
7	<u>B-01-011-003</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M5*16</u>
8	<u>B-02-001-027</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>плоская шайба φ8*22*2</u>
9	<u>C-35-003-001</u>		<u>резиновая подкладка- вставка</u>
10	<u>C-36-001-001</u>	<u>U200.01.50</u>	<u>резиновый буфер от бортовщика</u>
11	<u>B-01-014-002</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M6*40</u>
12	<u>Y-10-001-001</u>	<u>U200.01.58</u>	<u>лопатка отжима (монтажка)</u>
13	<u>C-07-005-001</u>	<u>U200.01.36</u>	<u>пружина</u>
14	<u>C-35-002-001</u>	<u>U200.01.51</u>	<u>резиновая support втулка</u>
15	<u>C-44-001-001</u>	<u>U200.01.47</u>	<u>box емкость для смазки</u>
16	<u>B-01-013-006</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M8*25</u>
17	<u>B-01-007-015</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>винт M8*20</u>
18	<u>B-01-013-017</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>болт M10*55</u>

## Детали стойки, вертикальной и поворотной руки

102	<u>CX-08-005-001</u>	<u>U200.01.19</u>	<u>палец колонны</u>
103			<u>болт M14*30</u>
104			<u>плоская шайба φ14.5*47*10</u>
105	<u>C-38-003-001</u>	<u>U200.01.55</u>	<u>фиксирующий винт</u>
106	<u>CX-09-005-001</u>	<u>U200.01.23</u>	<u>руковатка блокировки</u>

<u>107</u>	<u>CX-03-006-001</u>	<u>U200.01.20</u>	<u>1</u>	<u>держатель</u>
<u>108</u>	<u>CX-08-017-001</u>	<u>U200.01.24</u>	<u>1</u>	<u>конусная шайба</u>
<u>109</u>	<u>B-02-002-003</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>2</u>	<u>пружина шайба φ8</u>
<u>110</u>	<u>B-01-013-006</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>2</u>	<u>болт M8*25</u>
<u>111</u>	<u>CX-08-033-001</u>	<u>U200.01.21</u>	<u>1</u>	<u>блок блокировки</u>
<u>112</u>	<u>B-01-002-008</u>	<u>GB/T 41</u>	<u>1</u>	<u>гайка M12*1.75*7</u>
<u>113</u>	<u>B-01-004-017</u>	<u>U200.01.09</u>	<u>1</u>	<u>винт M12*30</u>
<u>114</u>	<u>B-01-007-018</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>1</u>	<u>винт M8*50</u>
<u>115</u>		<u>U228.01.49</u>	<u>1</u>	<u>крепление пружины</u>
<u>116</u>	<u>C-39-003-001</u>	<u>U200.01.48</u>	<u>1</u>	<u>пластиковая панель</u>
<u>117</u>		<u>U228.01.39</u>	<u>1</u>	<u>пружина</u>
<u>118</u>		<u>U228.01.22</u>	<u>1</u>	<u>фиксатор</u>
<u>119</u>		<u>U2098.01</u>	<u>1</u>	<u>балка</u>
<u>120</u>		<u>U200.01.16</u>	<u>1</u>	<u>упорный рычаг</u>
<u>121</u>		<u>U200.01.52</u>	<u>1</u>	<u>резиновый буфер</u>
<u>122</u>	<u>CX-08-032-001</u>	<u>U200.01.15.02</u>	<u>1</u>	<u>ролик</u>
<u>123</u>	<u>CX-50-012-002</u>	<u>U200.01.15.013</u>	<u>1</u>	<u>головка монтажная 3#</u>
<u>124</u>	<u>C-14-001-001</u>	<u>U200.01.15.04</u>	<u>1</u>	<u>шплинт</u>
<u>125</u>	<u>B-01-013-014</u>	<u>GB/T 78</u>	<u>1</u>	<u>болт M10*25</u>
<u>126</u>	<u>CX-01-010-001</u>	<u>U200.01.17</u>	<u>1</u>	<u>плоская шайба</u>
<u>127</u>	<u>B-01-004-016</u>	<u>GB/T 80</u>	<u>3</u>	<u>винт M12*16</u>
<u>128</u>	<u>B-02-001-014</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>4</u>	<u>плоская шайба φ10*20*2</u>
<u>129</u>	<u>B-02-002-004</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>4</u>	<u>пружинная шайба φ10</u>
<u>130</u>	<u>B-01-001-005</u>	<u>GB/T 41</u>	<u>4</u>	<u>гайка M10</u>
<u>131</u>	<u>CZ-14-001-002</u>	<u>U200.01.15</u>	<u>1</u>	<u>головка монтажная в сборе</u>

**Детали поворотного стола**

<u>201</u>		<u>U228.01.13</u>	<u>1</u>	<u>turntable φ660</u>
<u>202</u>	<u>CX-18-001-001</u>	<u>U200.01.57</u>	<u>4</u>	<u>jaw</u>
<u>203</u>	<u>CX-09-006-001</u>	<u>U200.01.14</u>	<u>1</u>	<u>turntable шайба</u>
<u>204</u>	<u>B-02-002-006</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>1</u>	<u>пружина шайба φ16</u>
<u>205</u>	<u>B-01-013-022</u>	<u>GB/T 5781</u>	<u>1</u>	<u>винт M16*40</u>
<u>206</u>	<u>C-42-002-001</u>	<u>U200.01.44</u>	<u>1</u>	<u>cap</u>
<u>207</u>	<u>CX-08-001-004</u>	<u>U221.01.28</u>	<u>1</u>	<u>control plate</u>
<u>208</u>	<u>CX-09-003-001</u>	<u>U200.01.29</u>	<u>1</u>	<u>шайба</u>
<u>209</u>	<u>B-03-001-009</u>	<u>GB/T 894</u>	<u>1</u>	<u>snap кольцо φ65</u>
<u>210</u>	<u>CX-08-001-006</u>	<u>U221.01.31</u>	<u>4</u>	<u>connecting rod</u>
<u>211</u>	<u>CX-01-019-001</u>	<u>U221.01.11</u>	<u>2</u>	<u>slide guide with pin</u>
<u>212</u>	<u>B-02-001-019</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>4</u>	<u>flat шайба φ12*25*2</u>
<u>213</u>	<u>B-03-001-001</u>	<u>GB/T 894.1</u>	<u>4</u>	<u>snap кольцо φ12</u>
<u>214</u>	<u>B-01-013-021</u>	<u>GB/T 80</u>	<u>4</u>	<u>винт M12*80</u>
<u>215</u>	<u>B-02-002-005</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>4</u>	<u>пружина шайба φ12</u>
<u>216</u>	<u>B-02-001-018</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>4</u>	<u>flat шайба φ12*30*3</u>
<u>217</u>	<u>CX-01-018-001</u>	<u>U221.01.11.01</u>	<u>2</u>	<u>slide guide</u>
<u>218</u>	<u>CX-09-004-001</u>	<u>U200.01.30</u>	<u>4</u>	<u>flat spacer for chuck</u>
<u>219</u>	<u>C-13-001-003</u>	<u>U221.01.10.04</u>	<u>8</u>	<u>tightener</u>
<u>220</u>	<u>C-08-001-003</u>	<u>U221.01.10.02</u>	<u>2</u>	<u>цилиндр rod</u>
<u>221</u>	<u>C-13-025-001</u>	<u>U200.01.10.01</u>	<u>2</u>	<u>flange without рукоятка</u>
<u>222</u>	<u>C-03-002-010</u>	<u>C2110336</u>	<u>2</u>	<u>union 1/8-φ8</u>
<u>223</u>	<u>C-01-002-004</u>	<u>JB/T 6997</u>	<u>2</u>	<u>V-seal UHS-20*28*7.5</u>
<u>224</u>	<u>C-01-001-011</u>	<u>JB1092</u>	<u>4</u>	<u>O-seal 63*2.65</u>
<u>225</u>	<u>C-37-001-001</u>	<u>U200.01.54</u>	<u>2</u>	<u>piston</u>
<u>226</u>	<u>B-02-001-019</u>	<u>GB/T 95</u>	<u>2</u>	<u>flat шайба φ12*25*2</u>
<u>227</u>	<u>B-01-002-008</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>2</u>	<u>гайка M12*7*1.5</u>
<u>228</u>	<u>C-60-001-002</u>	<u>U221.01.10.05</u>	<u>2</u>	<u>clamping цилиндр barrel</u>
<u>229</u>	<u>C-01-001-007</u>	<u>JB1092</u>	<u>2</u>	<u>O-seal 20*2.65</u>
<u>230</u>	<u>C-13-024-001</u>	<u>U200.01.10.03</u>	<u>2</u>	<u>flange with рукоятка</u>
<u>231</u>	<u>C-03-003-005</u>	<u>U221.03.37</u>	<u>2</u>	<u>L-union 1/8-φ8</u>

<u>232</u>	<u>B-01-001-004</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>16</u>	<u>self-locking гайка M8</u>
<u>233</u>	<u>CZ-14-002-001</u>	<u>U221.01.10</u>	<u>2</u>	<u>complete clamping цилиндр</u>
<b>Детали отбортовщика, цилиндра и руки в сборе</b>				
U200.01.05.05.0				
301	B-01-007-043		2	винт M14*30
<u>3</u>				
302	B-01-001-003	GB/T 41	12	self-locking гайка M6
303	C-03-005-003	C2110353	1	L-union 1/4-φ8
304	B-01-002-009	GB/T 1337	1	гайка M16*1.5
305	B-02-001-021	GB/T 95	1	flat шайба φ16*28*2
306	C-01-001-006	JB1092	1	O-seal 16*2.65
307	C-01-001-006	JB1092	2	O-seal 20*2.65
308	C-01-001-014	JB1092	2	O-seal 180*3.5
309	CX-03-005-001	U200.01.05.05	1	bead breaker цилиндр lid(front)
310	C-08-002-001	U200.01.05.01	1	bead breaker rod
311	C-01-002-003	JB/T 1091	2	V-seal 185*168*11.5
312	C-11-001-001	U200.01.05.02	1	piston
313	CX-50-015-001	U200.01.05.03	1	bead breaker цилиндр barrel
314	B-01-007-006	GB/T 70	12	винт M6*20
315		U228.01.03	1	shovel
316	B-01-007-030	GB/T 70	1	винт M12*100
317	B-01-001-009	GB/T 1337	1	self-locking гайка M16
318	C-63-001-005	U200.01.05.08	1	guide belt
319	B-02-002-008	GB/T 95	2	пружина шайба φ14
320	B-03-001-002	GB/T 894.1	1	Snap кольцо φ16
321	B-02-001-021	GB/T 96	1	flat шайба φ16*28*2
322	CX-04-001-001	U200.01.07	1	bead breaker arm
323	CX-01-011-001	U200.01.04	1	pin
324	CX-01-001-001	U200.01.05.06	1	rotating pin
325	B-02-001-019	GB/T 95	2	flat шайба φ12*25*2
326	B-01-001-006	GB/T 1337	1	self-locking гайка M12
327	B-02-001-011	GB/T 5287	1	flat шайба φ8*30*3
328	B-02-002-003	GB/T93	1	пружина шайба φ8
329	B-01-013-005	GB/T 5783	1	винт M8*20
330	C-03-002-010	C2110353	1	union 1/8-φ8
331		GB/T 1337	1	self-locking гайка M16
332		U228.01.03.09	1	sheath
333		U228.01.03.08	1	pin
334	CZ-14-003-001	U200.01.05	1	complete bead breaker цилиндр
<b>Детали педалей в сборе</b>				
401	C-55-002-003	U228.01.06.03	2	педаль
402	C-55-002-004	U228.01.06.04	1	педаль
403	C-07-004-001	U200.01.37	1	twist пружина
404	B-01-007-015	GB/T 70	1	винт M8*20
405	CX-03-013-001	U200.01.06.06	1	connecting rod
406	C-38-002-001	U200.01.53	1	switch рукоятка
407	B-01-009-002	GB/T 845	2	tap винт ST2.9*12
408	CX-03-007-001	U200.01.06.05	1	cam cover
409	CX-03-012-001	U200.01.06.08	1	switch support
410	C-22-001-001	U200.01.81	1	flat шайба
411	C-41-001-001	U200.01.06.15	1	кам
412	C-07-003-001	U200.01.38	2	пружина
413	C-51-001-001	U200.01.06.01	1	педаль support
414	B-01-001-001	GB/T95	2	self-locking гайка M4
415	B-02-001-002	GB/T 1337	4	flat шайба φ4
416	B-01-008-005	GB/T 973	2	винт M4*30
417	B-03-001-001	GB/T 894.1	2	snap кольцо φ12

418	<u>B-02-001-019</u>	<u>GB/T95</u>	2	<u>flat шайба φ12*25*2</u>
419	<u>CX-03-010-001</u>	<u>U200.01.06.07</u>	1	<u>педаль shaft</u>
420	<u>B-01-001-004</u>	<u>GB/T 1337</u>	1	<u>self-locking гайка M8</u>
421	<u>B-02-001-009</u>	<u>GB/T 5287</u>	1	<u>flat шайба φ8*17*1.2</u>
422	<u>B-01-001-004</u>	<u>GB/T 41</u>	1	<u>self-locking гайка M8</u>
423	<u>C-41-002-001</u>	<u>U200.01.06.13</u>	1	<u>connecting rod</u>
424	<u>B-01-007-018</u>	<u>pcs</u>	1	<u>винт M8*50</u>
425	<u>B-01-003-001</u>	<u>GB/T 41</u>	2	<u>гайка M8</u>
426	<u>B-01-007-005</u>	<u>GB/T 70</u>	2	<u>винт M6*16</u>
427	<u>B-02-001-006</u>	<u>GB/T95</u>	9	<u>flat шайба φ6*12*1</u>
428	<u>B-01-007-006</u>	<u>GB/T 70</u>	9	<u>винт M6*20</u>
429	<u>B-02-001-006</u>	<u>GB/T95</u>	1	<u>flat шайба φ6*12*1</u>
430	<u>B-01-007-006</u>	<u>GB/T 70</u>	1	<u>винт M6*20</u>
431	<u>B-01-008-005</u>	<u>GB/T 845</u>	1	<u>винт M4*30</u>
432	<u>B-02-001-001</u>	<u>GB/T95</u>	1	<u>flat шайба φ3</u>
433	<u>B-01-001-003</u>	<u>GB/T 41</u>	1	<u>self-locking гайка M6</u>
434	<u>B-01-010-012</u>	<u>GB/T 845</u>	4	<u>винт M4*16</u>
435	<u>B-02-001-002</u>	<u>GB/T95</u>	4	<u>flat шайба φ4</u>
436	<u>C-49-001-003</u>		1	<u>switch</u>
437	<u>B-01-002-002</u>	<u>GB/T 41</u>	1	<u>гайка M4</u>
438	<u>C-33-005-001</u>	<u>U200.01.06.14</u>	1	<u>switch cover</u>
439	<u>CZ-14-006-010</u>		1	<u>complete 5-way valve</u>
440	<u>CZ-14-006-012</u>		1	<u>complete 5-way valve</u>
441	<u>C-06-001-002</u>	<u>U200033003</u>	1	<u>шланг 5*8</u>
442	<u>C-06-001-002</u>	<u>U200033003</u>	1	<u>шланг 5*8</u>
443	<u>C-06-001-002</u>	<u>U200033003</u>	1	<u>шланг 5*8</u>
444	<u>C-03-003-005</u>		1	<u>L-union 1/8-φ8</u>
445	<u>C-34-001-001</u>	<u>U200.01.06.10</u>	10	<u>spacer</u>
446	<u>C-01-001-004</u>	<u>JB1092</u>	12	<u>O-seal 12*20*4</u>
447		<u>U200.01.06.09</u>	1	<u>5-way valve</u>
448	<u>C-34-001-002</u>	<u>U200.01.06.11</u>	2	<u>valve cover</u>
449	<u>B-01-012-005</u>	<u>GB/T 70</u>	4	<u>tap винт ST2.9*16</u>
450	<u>C-01-001-004</u>	<u>JB1092</u>	2	<u>O-seal 12*20*4</u>
451	<u>C-15-001-001</u>	<u>GB/T 70</u>	4	<u>silencer 1/8</u>
452	<u>C-03-003-005</u>		4	<u>L-union 1/8-φ8</u>
453	<u>C-04-001-007</u>		1	<u>T-union 1/8-2*φ8</u>
454	<u>CX-50-011-001</u>	<u>U200.01.06.12</u>	2	<u>valve pole</u>
455	<u>CZ-13-037-002</u>		1	<u>wire 3*1.5</u>
<u>U200.01.06.09.0</u>				
456	<u>C-34-001-008</u>	2	1	<u>5-way valve</u>
<b>Трансмиссия в сборе</b>				
501	<u>CZ-50-001-001</u>	<u>U200.01.32.03B</u>	1	<u>bottom cover</u>
502	<u>C-16-001-001</u>	<u>GB/T 297</u>	2	<u>бякольцо 30204</u>
503	<u>C-01-003-001</u>	<u>GB/T 10708</u>	1	<u>seal φ20*35*8</u>
504	<u>CZ-50-004-001</u>	<u>U200.01.32.05</u>	1	<u>pulley</u>
505	<u>B-01-013-005</u>	<u>GB/T 70</u>	1	<u>винт M8*20</u>
506	<u>B-04-001-001</u>	<u>GB/T 1096</u>	1	<u>key 6*20</u>
507	<u>CZ-13-020-001</u>	<u>U200.01.32.04</u>	1	<u>worm винт</u>
508	<u>C-16-001-002</u>	<u>GB/T 292</u>	2	<u>бякольцо 6010</u>
509	<u>C-23-001-001</u>	<u>U200.01.32.01</u>	1	<u>worm gear</u>
510	<u>CZ-01-020-001</u>	<u>U200.01.32.06</u>	1	<u>прокладка</u>
511	<u>B-01-013-017</u>	<u>GB/T 5783</u>	6	<u>винт M10*55</u>
512	<u>B-02-002-004</u>	<u>GB/T93</u>	6	<u>пружина шайба φ10</u>
513	<u>B-06-001-001</u>	<u>GB/T 117</u>	2	<u>pin 6*20</u>
514	<u>B-02-001-014</u>	<u>GB/T95</u>	6	<u>плоская шайба φ10*20*2</u>
515	<u>B-01-007-006</u>	<u>GB/T 70</u>	10	<u>винт M6*20</u>
516	<u>B-02-001-007</u>	<u>GB/T95</u>	10	<u>плоская шайба φ6*14*1.2</u>

<u>517</u>	<u>CZ-50-002-001</u>	<u>U200.01.32.03A</u>	<u>1</u>	<u>upper cover</u>
<u>518</u>	<u>B-04-001-002</u>	<u>GB/T 1096</u>	<u>1</u>	<u>ключ / шплинт 10*40</u>
<u>519</u>	<u>B-04-001-003</u>	<u>GB/T 1096</u>	<u>1</u>	<u>ключ / шплинт 14*40</u>
<u>520</u>	<u>C-01-001-018</u>	<u>JB1092</u>	<u>2</u>	<u>O-seal φ27.8*3.1</u>
<u>521</u>	<u>C-45-001-001</u>	<u>U200.01.32.07</u>	<u>1</u>	<u>seal</u>
<u>522</u>	<u>B-01-001-003</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>10</u>	<u>self-locking гайка M6</u>
<u>523</u>	<u>B-02-002-003</u>	<u>GB/T93</u>	<u>1</u>	<u>Пружина шайба φ8</u>
<u>524</u>	<u>B-02-001-011</u>	<u>GB/T95</u>	<u>2</u>	<u>Плоская шайбаφ8*30*3</u>
<b>Мотор в сборе</b>				
<u>601</u>		<u>C2110201</u>	<u>1</u>	<u>motor MY8024</u>
<u>602</u>	<u>CX-01-012-001</u>	<u>U200.01.33</u>	<u>1</u>	<u>motor pulley</u>
<u>603</u>	<u>B-01-004-010</u>	<u>GB/T 71</u>	<u>1</u>	<u>винт M8*12</u>
GB/T11544-199 C-21-001-001				
<u>604</u>			<u>7</u>	<u>belt A-28</u>
<u>605</u>	<u>B-01-013-011</u>	<u>GB/T 71</u>	<u>1</u>	<u>винт M8*70</u>
<u>606</u>	<u>B-02-001-011</u>	<u>GB/T 71</u>	<u>2</u>	<u>плоская шайба φ8.5*30*3</u>
<u>607</u>		<u>GB/T 11544</u>	<u>1</u>	<u>capacitor</u>
<u>608</u>	<u>B-02-001-014</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>2</u>	<u>плоская шайба φ10*20*2</u>
<u>609</u>	<u>B-02-002-004</u>	<u>GB/T93</u>	<u>2</u>	<u>пружина шайба φ10</u>
<u>610</u>	<u>B-01-013-014</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>2</u>	<u>винт M10*25</u>
<u>611</u>	<u>B-01-013-006</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>4</u>	<u>винт M8*25</u>
<u>612</u>	<u>B-01-003-001</u>	<u>GB/T95</u>	<u>4</u>	<u>гайка M8</u>
<u>613</u>	<u>B-02-001-010</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>8</u>	<u>плоская шайба φ8*22*1.5</u>
<u>614</u>	<u>C-35-005-001</u>	<u>U200.01.56</u>	<u>6</u>	<u>резиновая шайба</u>
<u>615</u>	<u>CX-03-008-001</u>	<u>U221.01.34</u>	<u>1</u>	<u>motor support</u>
<u>616</u>	<u>CZ-13-038-002</u>	<u>RVV</u>	<u>1</u>	<u>wire 5*1</u>
<u>617</u>	<u>B-02-002-003</u>	<u>GB/T93</u>	<u>2</u>	<u>пружина шайба φ8</u>
<u>618</u>	<u>C-35-005-001</u>	<u>U200.01.56</u>	<u>2</u>	<u>резиновая шайба</u>
<b>Воздушный и масляный фильтр</b>				
<u>801</u>	<u>C-15-002-021</u>	<u>U2000332</u>	<u>1</u>	<u>relief pressure filter</u>
<u>802</u>	<u>C-17-001-001</u>	<u>U2000333</u>	<u>1</u>	<u>quick nozzle</u>
<u>803</u>	<u>C-03-005-003</u>	<u>U2000343</u>	<u>1</u>	<u>L-union</u>
<u>804</u>	<u>C-15-002-004</u>		<u>1</u>	<u>oil fog maker</u>
<u>805</u>	<u>C-06-001-002</u>	<u>U200033003</u>	<u>1</u>	<u>шланг 5*8</u>
<u>806</u>	<u>C-04-002-001</u>		<u>1</u>	<u>big T-joint</u>
<u>807</u>	<u>C-03-002-006</u>		<u>1</u>	<u>union 1/4-1/4</u>
<u>808</u>	<u>C-06-001-002</u>		<u>1</u>	<u>шланг 5*8</u>
<u>809</u>	<u>C-03-002-010</u>		<u>1</u>	<u>union 1/8-φ8</u>
<u>810</u>			<u>1</u>	<u>manometer</u>
<u>811</u>	<u>CZ-14-014-002</u>		<u>1</u>	<u>Complete oil regulator</u>
<b>Дополнительная рука</b>				
<u>F9001</u>	<u>CX-25-003-001</u>	<u>U009.02</u>	<u>1</u>	<u>балка поворотная большая</u>
<u>F9002</u>	<u>B-02-002-004</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>4</u>	<u>пружина шайба φ10</u>
<u>F9003</u>	<u>B-01-004-014</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>4</u>	<u>винт M10*30</u>
<u>F9004</u>	<u>CX-25-002-001</u>	<u>U009.01.03</u>	<u>1</u>	<u>палец-фиксатор</u>
<u>F9005</u>	<u>CX-25-001-001</u>	<u>U009.01</u>	<u>1</u>	<u>кронштейн</u>
<u>F9006</u>	<u>C-03-003-004</u>	<u>U2000343</u>	<u>2</u>	<u>угловый фитинг</u>
<u>F9007</u>	<u>C-06-001-011</u>		<u>1</u>	<u>пневмошланг 6*4</u>
<u>F9008</u>	<u>CX-25-004-042</u>	<u>U009.06.02</u>	<u>1</u>	<u>задняя крышка</u>
<u>F9009</u>	<u>C-60-001-007</u>	<u>U009.06.03</u>	<u>1</u>	<u>пневмо цилиндр</u>
<u>F9010</u>	<u>CX-25-004-041</u>	<u>U009.06.01</u>	<u>1</u>	<u>передняя крышка</u>
<u>F9011</u>	<u>C-50-024-001</u>	<u>U009.06.04</u>	<u>1</u>	<u>шток пневматический</u>
<u>F9012</u>	<u>CZ-14-002-011</u>	<u>U209</u>	<u>1</u>	<u>пневмоцилиндр в сборе</u>
<u>F9013</u>	<u>B-01-001-003</u>	<u>GB/T95</u>	<u>1</u>	<u>гайка M6</u>
<u>F9014</u>	<u>C-31-001-005</u>	<u>U009.04</u>	<u>1</u>	<u>прижимной рычаг</u>
<u>F9015</u>	<u>C-31-001-003</u>	<u>U008.09.02</u>	<u>1</u>	<u>прижимной рычаг</u>
<u>F9016</u>	<u>B-01-007-008</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>1</u>	<u>болт M6*30</u>

F9017	C-06-001-011		1	пневмошланг
F9018	CX-06-008-001	U005.20	1	кронштейн
F9019	B-01-008-005	GB/T 70	4	винт M4*30
F9020	B-01-011-003	GB/T 70	2	винт M5*16
F9021	C-03-003-001		3	быстроразъемный фитинг
F9022	C-05-005-001		1	джойстик
F9023	B-01-002-002		2	гайка M4
F9024	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9025	C-03-006-002		1	треугольный фитинг 3-ф6
F9026	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9027	C-15-001-001		2	кассета сброса воздуха
F9028	C-06-020-001	U007.18.10	1	панель
F9029	CX-25-004-001	U009.03	1	балка поворотная малая
F9030	B-01-008-004		2	винт M4*16
F9031	B-01-007-042		1	винт M10*16
F9032	CX-09-006-001	U200.01.14	1	гайка
F9033	B-01-001-009	GB/T95	1	шайба
<b>Специальные детали</b>				
B001		U203.01.01	1	body
B201	CX-01-017-002	U200.01.12	4	slide
B202		U228.01.13	1	complete turntable φ660
B401	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
B402	C-06-001-002	U200033002	1	шланг 5*8
B501	CZ-13-021-001	U200.01.32.02	1	worm gear shaft
B502	CZ-40-001-002	U200.01.43.02	1	rotating union mandrel
B503	B-01-004-001	GB/T 5783	2	винт M4*6
B504	C-03-002-010	C2110342	3	union 1/8"-φ8
B505	CZ-33-006-001	U200.01.43.01	1	rotating valve casing
B506	C-03-006-007	C2110341	1	T-union 3*φ8
B507	C-01-001-010	JB1092	3	O-seal 59.9*2.62
B508	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
B509	C-06-001-002		1	air inlet шланг 5*8
B510	C-06-001-002		1	air inlet шланг 5*8
B511	C-58-001-001		1	шланг 5.5*φ8
B512	C-06-001-002		1	air outlet шланг 5*8
B513	C-06-001-002		1	air outlet шланг 5*8
B514	C-03-004-001	C2110341	1	T-union 1/8-2*φ8
B515	CZ-14-005-001	U200.01.32	1	complete gearbox
B516	CZ-14-004-003	U200.01.43	1	complete rotating union
B701	Y-07-001-001	U2001033001	1	air gauge
B702	Y-14-001-002	U200033003	1	шланг
B703	C-54-001-001	U2000334	1	гайка
B704	C-03-002-007		1	union 1/4-1/4
B705	B-02-001-004	GB/T 1337	1	плоская шайба φ13
B706	C-05-002-002	AR2000	1	pressure reducer
B707	C-03-003-002		1	L-union 1/4-φ8
B708	C-06-001-002	U200033002	1	шланг 5*8
B709		U2000330	1	complete inploskaying gun

**Список запчастей только для модели ИТ**

A001		U203.01.01A	1	body
A201	CZ-14-007-003	U228.01.13A	1	complete turntable Φ660A
A401	C-55-002-002	U228.01.06.02	1	педаль
A402	CZ-14-006-0041		1	complete 5-way valve
A403	CX-50-010-001	U221.01.65A	1	valve pole
A404	C-09-001-002		1	plug
A501	CZ-13-021-002	U200.01.32.02A	1	worm gear shaft

A502	CZ-14-004-003	U200.01.43	1	complete gear box
A01	C-03-001-007	1/4-φ10	4	фитинг быстроразъемный
A02	C-58-001-003	6.5*φ10	4	пневмошланг
A03	C-06-001-002	5X8	1	пневмошланг
A04	C-03-006-007	3*φ8	1	треугольный фитинг
A05	C-06-001-002		1	пневмошланг
A06	C-58-001-001	5.5*φ8	1	пневмошланг
A07	C-03-002-010	1/8-φ8	1	винт
A08	C-40-003-001	U221.01.43.01A	1	распределитель поворотный в сборе
A09	C-06-001-002		1	пневмошланг 5*8
A10	C-06-001-002		1	пневмошланг 5*8
A11	C-06-001-005		1	пневмошланг 12*8
A12	C-06-001-005		1	пневмошланг 12*8
A13	C-06-001-002		1	пневмошланг 5*8
A14	B-01-007-008	GB/T 70	4	винт M6*30
A15	C-40-005-004	U221.01.60.05A	1	верхняя крышка декомпрессора
A16	C-40-005-007	U221.01.60.07A	1	резиновая мембрана
A17	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
A18	C-40-005-001	U221.01.60.06A	1	нижняя крышка декомпрессора
A19	B-01-001-003	GB/T95	6	гайка M6
A20	C-06-001-002	5X8	1	пневмошланг
A21	C-03-003-002	1/4-φ8	1	угловой фитинг
A22	CX-03-009-001	U221.01.60.08A	1	кронштейн декомпрессора
A23	B-01-001-003	GB/T95	2	гайка M6
A24	B-01-007-005	GB/T 70	2	винт M6*16
A25	C-04-001-007	1/8-2*φ8	1	угловой фитинг
A26		GB/T95	2	гайка M10
A27		GB/T 70	2	винт M10
A28			1	патрубок декомпрессора 1"
A29			1	быстрый разъем
A30		U009.07	1	корпус
A31	C-06-001-005	12X8	1	пневмошланг
A32	C-05-003-001	GB-TQ-L10	1	клапан сброса
A33			1	треугольный фитинг
A34	C-06-001-002	12X8	1	пневмошланг
A35	C-06-001-002	12X8	1	пневмошланг
A36	C-03-001-004	1/2-φ12	7	union 1/2-φ12
A37	Y-14-001-001	1.5m	1	соединительный шланг
A38	C-06-001-005	12X8	1	пневмошланг
A39	C-06-001-005	12X8	1	пневмошланг
A40	CZ-14-018-001		1	блок накачки
A41	C-03-002-010	1/8-φ8	2	union 1/8-φ8
A42	C-01-001-017	89*2	1	кольцо
A43	C-01-001-026	φ62*2.8	3	кольцо
A44	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
A45	C-06-001-002	5X8	1	пневмошланг
A46	C-03-006-004	1/8-2*φ8	1	треугольный фитинг
A47	C-06-001-002	5X8	1	пневмошланг
A48	B-01-004-001	GB/T 70	2	винт M4*6
A49	C-40-001-001	U221.01.43.02A	1	корпус пневмораспределителя
A50	C-03-001-003		4	быстроразъем 3/8-φ10
A51			4	фиксатор смазок
A52	C-06-031-001	221.01.70A	1	корпус блока накачки
A53	CX-13-028-001	221.01.69.03A	1	клапан сброса
A54	C-07-001-001	221.01.69.04A	1	пружина
A55	CX-13-019-001	221.01.69.01A	1	клапан
A56	C-09-001-002		1	болт

<u>A57</u>	<u>C-01-001-001</u>	<u>4*1.8</u>	<u>1</u>	<u>гайка</u>
<u>A58</u>	<u>C-01-001-002</u>	<u>6.9*1.8</u>	<u>1</u>	<u>стержень</u>
<u>A59</u>	<u>CX-13-029-001</u>	<u>221.01.69.02A</u>	<u>1</u>	<u>вал</u>
<u>A60</u>	<u>P-23-001-001</u>	<u>10kg</u>	<u>1</u>	<u>манометр</u>
<u>A61</u>	<u>CZ-13-004-001</u>	<u>221.01.68A</u>	<u>1</u>	<u>кронштейн</u>
<u>A62</u>	<u>-</u>	<u>1/8-φ8</u>	<u>2</u>	<u>быстроизъем</u>
<u>A63</u>	<u>B-01-008-005</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>7</u>	<u>винт M4*30</u>
<u>A64</u>	<u>CX-06-028-001</u>	<u>221.01.71A</u>	<u>1</u>	<u>крепление блока</u>
<u>A65</u>	<u>B-01-007-005</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>2</u>	<u>винт M6*16</u>
<u>A66</u>	<u>B-01-001-005</u>	<u>GB/T95</u>	<u>1</u>	<u>гайка M10</u>
<u>A67</u>	<u>B-02-001-014</u>	<u>GB/T 1337</u>	<u>1</u>	<u>плоская шайба φ10*20*2</u>
<u>A68</u>	<u>CX-06-050-001</u>	<u>U221.01.62.03A</u>	<u>1</u>	<u>пружина</u>
<u>A69</u>	<u>C-07-006-001</u>	<u>U221.01.67A</u>	<u>1</u>	<u>пружина</u>
<u>A70</u>	<u>B-01-007-026</u>	<u>GB/T 70</u>	<u>1</u>	<u>винт M10*60</u>
<u>A71</u>				<u>1 распределитель воздуха поворотный в сборе</u>

## ВНИМАНИЕ

Изготовитель прилагает к настоящему руководству по эксплуатации ассортимент запчастей и схему сборки изделия только в качестве информационного сопровождения в случае заказов запасных частей и комплектующих. Ни изготовитель, ни дистрибутор не уполномочивают покупателя на самостоятельное проведение ремонта изделия. Любое обслуживание и ремонт должно выполняться квалифицированными специалистами. Проведение покупателем самостоятельного ремонта означает аннулирование гарантии на данное изделие. Все риски и ответственность за безопасную и безаварийную работу изделия в случае самостоятельного ремонта несет владелец станка.

## Гарантийный талон

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер изделия \_\_\_\_\_  
Торгующая организация \_\_\_\_\_  
Дата покупки \_\_\_\_\_



**Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи. Мп**

**Гарантийные обязательства:** Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 дней выдает акт экспертизы.

Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы Поставщик берет на себя только в случае признания ремонта гарантийным. Покупатель вправе отправить оборудование в адрес Поставщика и за счет Поставщика только после получения письменного согласия Последнего.

В случае если в результате проверки качества Товара будет установлено, что недостатки Товара возникли не по вине производителя, Покупатель возмещает Поставщику все убытки, вызванные таким возвратом (в том числе стоимость проверки качества Товара, транспортные расходы и др.).

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией «Байкал-Сервис».

### Сроки приема рекламаций:

**Рекламация по количеству** принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

**Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом** принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

**Рекламация на изделия с механическим повреждением** принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

### С условиями гарантии ознакомлен:

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-я улица Энтузиастов, 12  
Тел/факс (495) 673-0670 [www.aet-auto.ru](http://www.aet-auto.ru) E-mail: [info@aet-auto.ru](mailto:info@aet-auto.ru)