

WIEDER KRAFT® WDK-65217



Установка для замены тормозной жидкости Wiederkraft WDK-65217 экономит время и средства при прокачке тормозной системы и полной замене жидкости в гидравлической системе тормозов или сцепления.



- Подходит для большинства тормозных систем с ABS и без
- Отработанная жидкость собирается в резервуар, что обеспечивает чистоту при замене.
- Емкость бачка: 2 литра
- Потребление воздуха: 130 л/мин
- Рабочее давление: 5-7 бар

При помощи данного оборудования вы можете профессионально производить полную замену тормозной жидкости в гидравлической системе автотранспортных средств, а также прокачивать тормозной контур, при этом не потребуется тратить много времени и все работы легко производятся в одиночку. Прозрачные трубы позволяют наблюдать состояние откачиваемой жидкости и наличие воздуха в тормозной системе при её прокачке.

В состав комплекта входит сама установка и ёмкость для автоматического добавления тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра. Используя это дополнительное устройство, вам не потребуется постоянно контролировать уровень жидкости в бачке при проведении работ. Ёмкость для подлива может вмещать более литра новой тормозной жидкости, а гофрированная форма позволит расположить при ограниченном доступе.



Инструкция по применению:

1. Подключите установку к компрессору и откройте кран на ёмкости.
2. Откройте бачок с тормозной жидкостью, опустите резиновый наконечник и откачайте старую тормозную жидкость при помощи установки.
3. Поместите ёмкость с новой тормозной жидкостью на горловине бачка. Ёмкость будет поддерживать уровень жидкости и предотвратит её переливание.
4. Отпустите штуцер на тормозном суппорте и подсоедините черный резиновый наконечник.
5. Откройте кран на пластиковой трубке. Создаваемый установкой вакуум будет откачивать старую тормозную жидкость из тормозной системы автомобиля

