



ВЕРСИИ: любая сборка может оснащаться комплектующими

- F – с фильтром с комплектом подключения (+4000р)
- A – с автоматическим заправочным краном с поворотной муфтой (+3200р)
- FA – с фильтром и автоматическим пистолетом с поворотной муфтой (+7200р)
- New – с новой емкостью (+19500р)
- Zero – комплект без емкости (экономия на перевозке) (-13500р)
- Угловая поворотная муфта (+2300 р) возможность опции уточняйте
- Катушка намотки с автосматыванием (+35000) возможность опции уточняйте

Преимущества «Мини АЗС» МТМ1000 над аналогиями, ВАЖНО при сравнении:

- **Сборочная окрашенная панель:**
 1. со снятием нагрузки со счетчика – дополнительное крепление, если потянут за шланг насос не оторвется от крепления.
 2. с держателем пистолета – не будет валяться на земле и мешать
 3. защитная рама по периметру от ударов, нагрузки и др.
- Маркировки обозначения по ДОПОГ (Легковоспламеняющиеся жидкости), «Вещества, опасные для окружающей среды»)
- Еврокуб из HDPE-2 на **металлическом / металлопластиковом поддоне**
- Кастомизация, дооснащение по желанию (шланг от 3 до 25 метров; несколько фильтров, катушки и др).
- Быстрая отгрузка (1-2 р.д.)
- Наличие расходных материалов и запчастей
- Подробная инструкция и руководство по эксплуатации (в 80% случаев оператор, который осуществляет заправку не знает, как нужно обращаться с оборудованием, что приводит к поломке)

Базовый модельный ряд без опций

МТМ1000-12-40 — от 36300 (23000 без емкости)





Еврокуб мини АЗС для ДТ 12V 40 л/м Основное предназначение – нечастая заправка маломобильной техники, погрузчиков, тракторов. Используется как резерв топлива, большая канистра с раздаточным узлом.

Комплект поставки:

1. Емкость - типовая тара еврокуб 980 литров +10% запас на металл/пластиковом поддоне (без деревянных элементов) с маркировкой обозначения перевозимого груза.
2. Сборочная панель
3. Насос электрический 12 вольт до 40 л/м (подключается через клеммы) для заправки порциями не более 300 литров. С байпасом (перепускной клапан до 1 минуты) - защита от гидроудара. Летом следует следить за температурой электродвигателя.
4. Механический расходомер учета топлива на две шкалы (4+8 регистр). Крупные цифры – обнуляемые, маленькие – сквозной учет. С возможностью калибровки.
5. Шланг раздачи топлива 4 метра (можно увеличить по требованию)
6. Топливораздаточный пистолет алюминиевый ручной.
7. Монтажный комплект: линия всасывания вакуумустойчивый шланг, цельный переходник, штуцера, хомуты, фум

МТМ1000-12-60 — от 43 600 (30 т.р. без емкости)



Мини АЗС для ДТ 12V 60 л/м с принудительным охлаждением. Основное предназначение дозаправка маломобильной техники: тракторов, самосвалов, комбайнов. Подвоз и резерв топлива, большая канистра с раздаточным узлом.

Преимущества над младшей моделью:

- А. Насос с принудительным охлаждением с пониженными оборотами (+50% к ресурсу) - защита от перегрева (актуально в летнее время и при разовых заправках более 250 литров либо при подачей более чем на 10 метров). Износостойкий, терпим к неправильному использованию, базовая защита от непреднамеренного оставления трк в работе, когда становятся на шланг или заламывают, забывают отключить насос по окончанию налива топлива и др.
 - +50% к ресурсу - дольше срок службы
 - Разовые или частые (без остывания) заправки, рассчитан на объемы свыше в т. ч. свыше 300 л.
 - Может работать с двумя фильтрами
 - Базовая защита от непреднамеренного оставления трк в работе запас прочности - при не верном использовании (заломов шланга, перекачке воздуха при полном опорожнении и др.)
- В. Шестеренчатый счетчик – хоть и все бытовые счетчик не внесенные в реестр измерительных приборов (по цене до 70 т.р.) измеряют поток, данная модель имеет минимальные зазоры в учетном механизме, а рабочим устройством выступают две шестерни. В совокупности, обеспечивает точный учет и защиту от протечек (нет дополнительных валов). Актуально в зимнее время – когда эластичность уплотнителей снижается.

Комплект поставки:



1. Емкость типовая тара еврокуб 980 литров +10% запас на металл/пластиковом поддоне (без деревянных элементов) с маркировкой обозначения перевозимого груза.
2. Сборочная панель
3. Насос 12 вольт до 60 л/м (подключается через клеммы). С принудительным охлаждением и байпасом (перепускной клапан до 1-2 минут), защита от гидроудара.
4. Механический шестеренчатый расходомер учета топлива на две шкалы (4+8 регистр). Крупные цифры – обнуляемые, маленькие – сквозной учет.
5. Шланг раздачи топлива 4 метра (можно увеличить по требованию).
6. Топливораздаточный пистолет алюминиевый ручной.
7. Монтажный комплект: линия всасывания вакуумустойчивый шланг, цельный переходник, штуцера, хомуты, фум.

МТМ1000-220-40 — от 36500 (от 24 000 без емкости)



мини АЗС для ДТ 220V 40 л/м Основное предназначение – нечастая временная заправка маломобильной техники, погрузчиков, тракторов. Используется как резерв топлива, большая канистра с раздаточным узлом.

Комплект поставки:

1. Емкость типовая тара еврокуб 980 литров +10% запас на металл/пластиковом поддоне (никакого дерева) с маркировкой обозначения перевозимого груза.
2. Сборочная панель
3. Насос 220 вольт до 40 л/м (вилка) для заправки порциями не более 300 литров. С байпасом (перепускной клапан до 1 минуты), защита от гидроудара. Летом следует следить за температурой электродвигателя.
4. Механический расходомер учета топлива на две шкалы (4+8 регистр). Крупные цифры – обнуляемые, маленькие – сквозной учет. С возможностью калибровки
5. Шланг раздачи топлива 4 метра (можно увеличить по требованию)
6. Топливораздаточный пистолет алюминиевый ручной

МТМ1000-220-60 — от 40 000 (26800 без емкости)



Мини АЗС для ДТ 20V 60 л/м с принудительным охлаждением. Основное предназначение дозаправка маломобильной техники: тракторов, самосвалов, комбайнов. Используется как мобильный резерв топлива, большая канистра с раздаточным узлом.

Преимущества над младшей моделью: Насос с принудительным охлаждением с пониженными оборотами - защита от перегрева (актуально в летнее время и при разовых заправках более 250 литров либо подачей более 10 метров). Износостоек, терпим к неправильному использованию, базовая защита от непреднамеренного оставления трк в работе, когда становятся на шланг/заламывают шланг, забывают отключить насос по окончанию налива топлива и др.

- +50% к ресурсу - дольше срок службы
- Разовые или частые (без остывания) заправки могут превышать 300 литров
- Подача более 10 метров
- Может работать с двумя фильтрами
- Базовая защита от непреднамеренного оставления трк в работе, запас прочности при неверном использовании (заломы шланга, перекачки воздуха при полном опорожнении и др.)

Комплект поставки:

8. Емкость типовая тара еврокуб 980 литров +10% запас на металл/пластиковом поддоне (без деревянных элементов) с маркировкой обозначения перевозимого груза.
9. Сборочная панель
10. Насос 220 вольт до 60 л/м (вилка). С принудительным охлаждением и байпасом (перепускной клапан до 1-2 минут), защита от гидроудара.
11. Механический расходомер учета топлива на две шкалы (4+8 регистр). Крупные цифры – обнуляемые, маленькие – сквозной учет.
12. Шланг раздачи топлива 4 метра (можно увеличить по требованию)
13. Топливораздаточный пистолет алюминиевый ручной