



Точный и простой в использовании многофункциональный тестер с жидкокристаллическим экраном.

ФУНКЦИИ

- **Аккумулятор 12 В:** тестирует напряжение и состояние зарядки.
- **Стартёр 12 В:** тестирует напряжение при запуске.
- **Альтернатор 12В:** тестирует напряжения холостого хода и под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой.

МГНОВЕННЫЙ АНАЛИЗ

- Напряжение АКБ (от 4,5В до 16В)
- Доступная мощность запуска
- Уровень заряда и состояние АКБ (%)

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Подходит для 2 типов свинцовых аккумуляторов емкостью от 4 до 150 Ач:
 - Герметичные аккумуляторы VRLA / GEL / AGM
 - Обычные аккумуляторы с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

■ Рабочий диапазон:

- EN : 185 > 1125 CCA
- DIN : 20 > 670 CCA
- SAE : 40 > 1200 CCA
- IEC : 25 > 790 CCA (международный стандарт)
- CA/MCA : 70 > 1440 CCA (морские аккумуляторы)

ТОЧНЫЙ

Измерение динамического сопротивления минимизирует разряд аккумулятора и показывает точный, не искаженный ниже перечисленными параметрами, результат:

- поверхностный заряд
- потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)
- нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, ослабленные наконечники)

УДОБЕН

- Жидкокристаллический экран
- Защита против инверсии полярности
- Корпус из АБС-пластика (кислотостойкий)
- Питание: без батареек, питается от аккумулятора автомобиля.



В blisterной упаковке

	TEST		CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE		RESULT			mm	kg		
	Battery A	Battery V				12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25
	12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V							