

СВИНЕЦ

12 В / 24 В

Арт. 025813



Зарядное устройство GYSFLASH 15.24 Xtrem представляет собой совершенную механическую и электронную конструкцию. Это зарядное устройство, разработанное для работы в очень сложных условиях, таких как карьеры, сильно загрязненные районы или в военных целях, является ударопрочным и защищенным от брызг материала или жидкости (IP65). Способно заряжать свинцовые аккумуляторы 12 В и 24 В, имеет зарядный ток до 15 А, удобно для обслуживания большинства транспортных средств (строительная техника, грузовые автомобили, шахтные тележки, автомобили, тракторы и т.д.).

Высокопроизводительная технология

- Высокая производительность, рабочий цикл 15 А при 100% (40°C).
- Безвентиляторная технология: отсутствие внешней вентиляции, нет проникновения пыли.
- 2 режима зарядки: Pb (14.4 В / 15 А max.) : предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторов 12 В емкостью от 10 Ач до 240 Ач.
Pb (28.8 В / 15 А max.) : предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторов 24 В емкостью от 10 до 240 Ач.
- 3 зарядных тока: 5 А, 10 А и 15 А. Позволяет выбрать наиболее подходящий зарядный ток для емкости аккумулятора.
- Режим питания превращает зарядное устройство в стабилизированный источник питания, чтобы сохранить память транспортного средства во время замены аккумулятора.

УСТОЙЧИВЫЙ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

- Ударопрочный, компактный и прочный корпус с кабельным барабаном спереди.
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации.
- Зарядное устройство защищено от пыли и микроскопических частиц, а также от струй воды со всех направлений (IP65).
- Настенный монтаж с помощью системы направляющих или магнита (MagnetFix) на выбор.
- Очень прочные военные разъемы, безопасные и способные выдерживать сильные токи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоматический перезапуск в случае отключения электроэнергии с запоминанием настроек.
- Проверка и калибровка кабелей для оптимальной зарядки аккумулятора (возможна повторная калибровка при замене кабелей).
- Возможность принудительной зарядки при напряжении батареи ниже 1 В.

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и производительность свинцовых аккумуляторов (гелевых, AGM, жидкостных, кальциевых и т.д.).
- Специфическая кривая зарядки в 6 шагов (свинцовая батарея) без надзора.
- Зарядка аккумулятора от 1 В.

СВЕРХЗАЩИЩЕН

- Защита бортовой электроники автомобиля: защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный датчик температуры для адаптации уровня заряда аккумулятора.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.
- Соответствует военному стандарту VG 96960.




В наборе поставляются:



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИОННО)

Держатель MagnetFix 029637













разъем HATO 026780



разъем DIN14690 028784



 50 / 60 Hz		 Icharge	 V	 Charge / Maintenance	 Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		 kg	40°C @100%	25°C @100%	 mm	IP		
220-240 V AC	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	15 A	15 A	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m	