

## 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

## 6. Свидетельство о приемке

Насос JS-32 признан годным к эксплуатации.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года



# АМПИКА Бочковой насос для бензина

## JS-32



## 1. Назначение

Насос типа JS-32 изготовлен из алюминия и предназначен для перекачивания жидкостей, таких как: бензин, керосин, дизельное топливо моторные масла (вязкость до SAE90), а также жидкостей обладающих смазывающей способностью устойчивых к материалам насоса.

## 2. Технические характеристики

Подача, л/мин	45
Напор, м	5
Привод	ручной
Рабочее положение	вертикальное
Рабочая температура	до +70°С
Тип емкости	бочка 200 л
Глубина погружения, мм	900
Резбовое отверстие в бочке	2"
Диаметр выходного патрубка, мм	24
Диаметр погружной части, мм	44
Габариты, мм	1300x200x130
Масса, кг	4.5

## 3. Применение

Перед использованием прикрутить насос к трубе и изогнутому сливу, вставить собранный насос до упора через отверстие в пробке бочки. Далее зафиксировать трубу в отверстии бочки с помощью прилагаемого фиксатора.

Вращать рукоятку до появления из слива перекачиваемой жидкости. Насос готов к работе.

## 4. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

- производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;
- использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте;
- к обслуживанию насоса допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности;
- при работе с горючими и токсичными веществами необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены.

### ВНИМАНИЕ!!!

Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями должны быть заземлены, а переносные контейнеры (канистры), в которые перекачивается жидкость, связаны с этими емкостями электрическими проводами, чтобы предотвратить опасность взрыва при накоплении статического электричества. См. рисунок ниже.

