


PREMAxx 48 л/мин
 220 В-50 Гц-EUS-ZVPP-4 м

Номер артикула: 23 731
Код товара: 4103810237317
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48
 Высота всасывания (м): 2,5
 Высота подачи макс. (м): 15
 Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 2,0
 Мощность (кВт): 0,42
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 10000
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350
 Вес с принадлежностями (кг): 4,26

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19 (23 144 100)
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 163)
- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в миниаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на миниаправочных станциях объемом до 1000 л (45 100)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220

Вес с упаковкой (кг): 5,2
Упаковочная единица: 1,0

ARTAZ.RU