

Насос для масла 10 л/мин-220 В

шестеренный насос



Номер артикула: 23 321
Код товара: 4048358233219
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 1,8
 Резьба со стороны забора: G 3/4" нар
 Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 10
 Высота всасывания (м): 3,5
 Давление подачи до (атм.): 10
 Среда перекачки: масла до SAE 90
Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 5,5
 Мощность (кВт): 0,5
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу
 Вращающий момент (нм): 2
 Число оборотов (об/мин): 1450
 Конструктив: IMB 3
 Тип защиты: IP54
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 320 x 205
 Вес (кг): 14,7

Спецификация

- Выключатель, мембранный выключатель
- регулируемый байпас (выставлен на 7 атм)
- с вентилем проветривания
- по TRBF

Особенности

- Шестеренный насос с серпообразной вставкой, этот конструктив обуславливает:
- очень малая степень неравномерности объемного потока
- низкий уровень шума
- компактная форма
- За счет большего захвата зубьев улучшенная плотность и больший угол всасывания и создания давления
- отличные показатели всасывания
- Насос для монтажа на резервуары и на стену
- Насос может применяться на трубопроводах длиной до 70 м, в зависимости от диаметра трубы
- Необходимая принадлежность для настенного монтажа:
- (19 512) и (19 522), (19 523), (19 523 001)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 380 x 360 x 250
 Вес (кг): 15,38
 Количество в упаковке: 1,0