

## FLUIDAxх 40 л/мин-10.6 грм

12 В-БРС-БРС-потолочный



**Номер артикула:** 23 632  
**Код товара:**

### Технические данные

Резьба со стороны забора:	Быстроразъемное соединение
Резьба со стороны подачи:	Быстроразъемное соединение
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Аксиальное колесо, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм):	40 / 10.6
Высота всасывания до (м) / (фут):	4 / 13.1
Давление подачи до (атм.) / (psi):	0,8 / 11.6
Среда перекачки:	Газойль, дизтопливо, вода
Данные двигателя	
Напряжение (В):	12 В пост. тока
Потребление тока (А):	21
Мощность (кВт):	0,3
Время включения (мин):	15
Вращающий момент (нм):	0,62
Число оборотов (об/мин):	2750
Тип защиты:	IP44
Материалы частей, контактирующих со средой	
Корпус насоса:	Латунь
Аксиальное колесо:	Латунь
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	353 x 163 x 110 / 13.9 x 6.4 x 4.3
Вес (кг) / (фунт):	7,9 / 17.5

### Спецификация

- Устойчив к морской воде
- Встроенный обратный клапан
- 2 елочки с быстроразъемным соединением
- 3 хомута DIN 3017, диапазон 25-40 мм
- Заборный фильтр (23 180)
- Разработан для монтажа на потолке

### Особенности

- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	360 x 170 x 210 / 14.2 x 6.7 x 8.3
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	8,7 / 19.2
Упаковочная единица:	1,0