


FLUIDAxх 40 л/мин-10.6 грм
 12 В-БРС-БРС-настенный справа

Номер артикула: 23 634
Код товара:
Технические данные

Резьба со стороны забора: Быстроразъемное соединение
 Резьба со стороны подачи: Быстроразъемное соединение
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм): 40 / 10.6
 Высота всасывания до (м) / (фут): 4 / 13.1
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 0,8 / 11.6
 Среда перекачки: Газойль, дизтопливо, вода
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 21
 Мощность (кВт): 0,3
 Время включения (мин): 15
 Вращающий момент (нм): 0,62
 Число оборотов (об/мин): 2750
 Тип защиты: IP44
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Корпус насоса: Латунь
 Аксиальное колесо: Латунь
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 353 x 163 x 110 / 13.9 x 6.4 x 4.3
 Вес (кг) / (фунт): 7,9 / 17.5

Спецификация

- Устойчив к морской воде
- Встроенный обратный клапан
- 2 елочки с быстроразъемным соединением
- 3 хомута DIN 3017, диапазон 25-40 мм
- Заборный фильтр (23 180)
- Разработан для монтажа на стене справа

Особенности

- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 360 x 170 x 210 / 14.2 x 6.7 x 8.3
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 8,7 / 19.2
 Упаковочная единица: 1,0