



PREMAxx 35 л/мин-9.2 галлонов в минуту

24 пост. тока-клеммы

Номер артикула: 23 720
Код товара: 4048358237200

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут): 2 / 6.6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны забора: Переходник - елочка Ду 19
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грт): 35 / 9.2
 Высота всасывания до (м) / (фут): 2,5 / 8.2
 Высота подачи макс. (м) / (фут): 15 / 49.2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (Вт): 240
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP34
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 2,5 / 5.5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Клеммы, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости должен быть создан подкачиванием вручную
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 260 x 220 / 12.9 x 10.2 x 8.6
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,7 / 6
 Упаковочная единица: 1,0

ARTAZ.RU