



## PREMAxx 48 л/мин

220 В-50 Гц-EUS

**Номер артикула:** 23 730  
**Код товара:** 4048358237309

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2  
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку  
 Резьба со стороны забора: Переходник - елочка Ду 19  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 48  
 Высота всасывания (м): 2,5  
 Высота подачи макс. (м): 15  
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо  
 Данные двигателя  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 2,0  
 Мощность (кВт): 0,42  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): 30  
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 10000  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP34  
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6  
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 130 x 130 x 350  
 Вес (кг): 2,5

### Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Евроштекер, кабель 2 м
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

### Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости должен быть создан подкачиванием вручную
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 260 x 220  
 Вес с упаковкой (кг): 2,7  
 Упаковочная единица: 1,0

ARTAZ.RU