



PREMАxx 48 л/мин - AdBlue®

220 В-50 Гц-EUS

Номер артикула:

23 739

Код товара:

4048358237392

Технические данные

Длина кабеля (м):	2
Резьба емкости:	G 2" нар, резьба на бочку
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	48
Высота всасывания (м):	2,5
Высота подачи макс. (м):	15
Перекачиваемые среды:	AdBlue®
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	2,0
Мощность (кВт):	0,42
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	30
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин):	10000
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP34
Материал корпуса и механизма насоса:	РА 6
Материал вала мотора:	Нержавеющая сталь 1.4021
Размеры насоса ДхШхВ (мм):	130 x 130 x 350
Вес (кг):	2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Переходник на бочку, G 2" нар. (13 085 100)
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Евроштекер, кабель 2 м
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт
- Ersatzteile, Dichtungen, etc. 10 Jahre erhältlich
- Очень простая установка на бочке при помощи специального переходника
- Свободно позиционируется шагами по 30°
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 101) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 102) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 103) адаптер с резьбой M 64x4 нар.; (13 085 106) адаптер с резьбой S 64x5

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	330 x 260 x 220
Вес с упаковкой (кг):	2,7
Упаковочная единица:	1,0