



## PREMАxx 35 л/мин-9.2 галлонов в минуту - AdBlue®

12 В пост. тока-клеммы

**Номер артикула:** 23 760  
**Код товара:** 4048358237606

### Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут): 2 / 6.6  
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грт): 35 / 9.2  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 2,5 / 8.2  
 Высота подачи макс. (м) / (фут): 15 / 49.2  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®  
**Данные двигателя**  
 Напряжение (В): 12 В пост. тока  
 Потребление тока (А): 14  
 Мощность (кВт): 0,18  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): 30  
 Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP34  
 Материал корпуса и механизма насоса: PA 6  
 Материал вала мотора: Нержавеющая сталь 1.4021  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7  
 Вес (кг) / (фунт): 2,5 / 5.5

### Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Переходник на бочку, G 2" нар. (13 085 100)
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Клеммы, 2 м кабель
- Подсвеченный выключатель
- Высококачественная упаковка

### Особенности

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт
- Запчасти, такие как прокладки и поршень, доступны в течении 10 лет
- Очень простая установка на бочке при помощи специального переходника
- Свободно позиционируется шагами по 30°
- Дополнительные адаптеры для бочки: (13 085 101) адаптер с резьбой S 56x4; (13 085 102) адаптер с резьбой S 69,5x5,5; (13 085 103) адаптер с резьбой M 64x4 нар.; (13 085 106) адаптер с резьбой S 64x5

### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 260 x 220 / 12.9 x 10.2 x 8.6  
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,7 / 6  
 Упаковочная единица: 1,0