

**BrainBee**
WORKSHOP SOLUTIONS

IT SIMPLY WORKS.

ЖИДКОСТИ СЕРВИС

// Автоматические станции ATF

**МОНІФ**

BRAIN BEE – СЕРВИС ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ



IT SIMPLY WORKS.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ATF ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕ- ДАЧ.

AGC-8250 // AGC-8280

Повышение популярности автоматических коробок передач ведет к новым способам сервисного обслуживания. Наше предложение:

полностью автоматические станции AGC-8250 и AGC-8280 для ATF (жидкость автоматической трансмиссии).

Изготовители автомобилей рекомендуют сервис автоматических коробок передач для:

- + Устранения высоких вторичных затрат в случае проблем
- + Продления срока сервиса автоматических коробок передач
- + Сохранения хороших характеристик автомобиля
- + Предотвращения неправильной работы из-за износа и загрязнения ATF
- + Обеспечения повышенного комфорта в поездке

// ОБЗОР СТАНЦИЙ ATF И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Серия AGC



AGC-8250

- + Функции присадок
- + Дистанционное управление APP
- + База данных на борту
- + Принтер
- + Стандартный КОМПЛЕКТ из списка поставки



AGC-8280

- + Функции присадок
- + Дистанционное управление APP
- + База данных в Интернете
- + База данных на борту
- + Принтер
- + Стандартный КОМПЛЕКТ из списка поставки

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



AGC-8300 СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА



AGC-8310 КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА УРОВНЯ 1

ATF-CHECK UP



За счет ATF CHECK UP (проверка ATF) ваши клиенты будут весьма благодарны, что их не обманывают!

- + Функция проверки
Воспользуйтесь рисунком перед сервисной операцией для предоставления заказчику отчета об эффективности измерений
- + Функция "лечения"
Воспользуйтесь рисунком во время сервисной операции для предоставления заказчику отчета о сервисе
- + Дистанционное управление
Проверяйте на смартфоне работу своей станции.
- + Дистанционная диагностика

// РЕЖИМЫ РАБОТЫ

За последние годы резко выросло число автомобилей с автоматической коробкой передач. Рекомендуется сервис системы коробки передач в среднем каждые 60 000 км/37 500 миль. На подходящем оборудовании, подобном СЕРВИСУ ЖИДКОСТЕЙ от BRAIN BEE, это не станет сложной задачей.

Наше уникальное техническое решение по нулевому перекрестному загрязнению гарантирует отсутствие смеcшивания старого и нового масла:

Станции ATF обязаны гарантировать заполнение коробки передач жидкостью ATF без каких-либо загрязнений. Загрязнение остатками масла неправильного типа может существенно влиять на работу автоматической коробки передач, что ведет к серьезному и дорогостоящему повреждению. Поэтому очень важно сохранить чистоту масла.

Наше техническое решение по нулевому перекрестному загрязнению гарантирует невозможность смеcшивания с маслом ATF с другими характеристиками. Кроме того, станции BRAIN BEE AGC оснащаются дополнительными взаимозаменяемыми масляными баками.

Выделенные масляные баки по разным техническим параметрам изготовителей автомобилей вместе с нашей системой быстрого сочленения гарантируют быструю и несложную замену масляного бака.

Преимущества: наши станции ATF очищают весь контур ATF всего лишь одним литром масла.

Кратко о преимуществах:

- + Экономия времени: бак меняется за секунды и не требуется его очистка или освобождение.
- + Эффективность: не теряется масло при замене бака, а неиспользованное масло можно повторно применить позже.
- + Точность: встроенный блок слива для автоматической регулировки уровня заполнения с отображением количества по весу и объему.



Широкий спектр адаптеров гарантирует оптимальный охват рынка.

Станции ATF не только заменяют все масло в автоматической коробке передач, но и одновременно очищают свои компоненты.

Благодаря большому количеству предлагаемых адаптеров, обслуживать можно любой из типов автоматической коробки передач на рынке.

Правильный адаптер отображается на дисплее станции, поэтому спокойствие за правильный выбор гарантировано. Опциональная база данных предлагается для более широкого охвата всех возможных областей применения.



СТАНДАРТНЫЙ
КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА
AGC-8300



КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА
УРОВНЯ 1
AGC-8310

Полностью автоматическая станция ATF:

Во время СЕРВИСА ЖИДКОСТЕЙ от BRAIN BEE ATF заменяется автоматически в процессе, контролируемом и отслеживаемом интеллектуальным программным обеспечением (ПО). Для некоторых областей применения доступны руководства оператору, например по замене фильтра или запуску двигателя.

Нужно просто начать с ввода данных автомобиля.

Встроенная база данных сообщает о специфическом для данного автомобиля количестве ATF и покажет корректные характеристики.

Автоматический детектор температуры ATF самостоятельно запускает процесс промывки.

Чистящие присадки можно добавить по желанию.

// AGC-8400 - БАЗА ДАННЫХ НА БОРТУ

// AGC-8410 - БАЗА ДАННЫХ ОНЛАЙН (ИНТЕРАКТИВНО)

Встроенная база данных с иллюстрациями:

Встроенная в станцию база данных позволяет быстро и точно найти нужный адаптер. БАЗА ДАННЫХ AGC-8400 содержит множество иллюстраций для процесса промывки:

- + Модель автомобиля/тип коробки передач
- + Тип ATF с характеристиками от изготовителя автомобиля
- + Количество ATF
- + Крутящие моменты затяжки
- + Корректный адаптер



Дополнительные возможности:

Щуп позволяет работать с герметичными системами коробки передач, которые могут обслуживаться только через отверстие заливки масла. Электропитание 12 В от автомобильного аккумулятора к станции позволяет применять ее без подъемной платформы, обеспечивая работу в любых условиях.

Если коробка передач имеет насос в небольшой скоростью потока, AGC-8280 автоматически переключается в бустерный режим, ускоряя весь процесс промывки.

Принтер:

Станции AGC-8280 и AGC-8250 комплектуются встроенным принтером.

Улучшенная электроника:

Все сервисные процессы отслеживаются улучшенной электроникой, предотвращающей любые повреждения компонентов.

- + Функция автоматической рециркуляции устраняет повреждения из-за повышенного давления.
- + Функция автоматического определения направления потока: встроенные датчики давления всегда определят правильное направление потока ATF.
- + Автоматическое измерение температуры ATF: процесс промывки начнется автоматически.
- + Насос с электронным управлением (два насоса в AGC-8280) гарантирует идеальную скорость промывки, адаптированную к типу коробки передач.



Простота сервиса:

При разработке СЕРВИСА ЖИДКОСТЕЙ в BRAIN BEE все наши усилия были направлены на наибольшую простоту сервисного обслуживания. СЕРВИС ЖИДКОСТЕЙ от BRAIN BEE разработан для быстрого и простого обслуживания наиболее важных компонентов.

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТАНЦИИ ATF	AGC-8250	AGC-8280
Баки для новой/старой ATF: Объем Метод измерений	25 л Весы	25 л Весы
Контейнер присадки: Объем Метод измерений	500 мл Весы	500 мл Весы
Гидравлический контур: Насос подачи Насос всасывания Подача	10 л/мин, одноступенчатый, шестеренчатый насос – 3,6 см ³	10 л/мин, одноступенчатый, шестеренчатый насос 10 л/мин, одноступенчатый, шестеренчатый насос 3,6 см ³
Фильтр свежего масла: Фильтр Скорость потока Номинальное давление	Сетка из нержавеющей стали 150 л/мин 10 бар	Сетка из нержавеющей стали 150 л/мин 10 бар
Гидравлические соединения: Длина сервисных шлангов 1 и 2 Длина шланга слива старой ATF	3 м –	3 м 1,5 м
Пользовательский интерфейс: Дисплей Клавиатура Интерфейс обновления	ЖК-дисплей 4,3 дюйма Алфавитно-цифровая мембранный клавиатура USB типа А для накопителя USB 2.0 USB типа В для прямого подключения к ПК	ЖК-дисплей 4,3 дюйма Мембранный USB типа А с аппаратным ключом USB 2.0 USB типа В для прямого подключения к ПК
Функции: Автоматический цикл Промывка - только заполнение Промывка - только слия Автоматическая промывка Очистка шланга Слив бака старого масла	Автоматически Вручную Вручную Вручную Автоматически Вручную	Автоматически Вручную Вручную Вручную Автоматически Вручную
Габаритные размеры: Ш x Г x В Вес в пустом состоянии	750 x 750 x 1200 мм Прим. 65 кг	750 x 750 x 1200 мм Прим. 65 кг
Электропитание: Частота Напряжение Мощность Предохранитель Самосбрасывающийся размыкатель класс установки	50–60 Гц 230/240 В перемен. тока (AC) 500 Вт 12 А Кат. II	50–60 Гц 230/240 В перемен. тока (AC) 500 Вт 12 А Кат. II
Климатические условия: Рабочая температура Влажность воздуха	0–50 °C 10–90 % отн. влажность (без конденсации)	0–50 °C 10–90 % отн. влажность (без конденсации)
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>AGC-8250</p> <p>Сливная решетка для масляного поддона</p> <p>Держатели для хранения шланга</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Быстроочленяемые соединители для баков ATF</p> <p>Дополнительный контейнер (500 мл)</p> <p>Взаимозаменяемый бак для новой ATF</p> </div> </div>		

IT SIMPLY WORKS.

BrainBee
WORKSHOP SOLUTIONS**MAHLE AFTERMARKET****ITALY S.P.A.**

via Quasimodo, 4/A

43126 Parma

Италия

Тел. +39 0521 954411

Факс +39 0521 954490

contact@brainbee.com

www.brainbee.mahle.com**MAHLE AFTERMARKET****IBERICA S.A.U.**

Carrer de Saturn, 31

08228 Terrasse (BCN)

Испания

Тел. +34 93 731 3802

Факс +34 93 786 2476

administracion.iberica@brainbee.com

MAHLE AFTERMARKET**DEUTSCHLAND GmbH**

Gewerbestr. 10-16

78594 Gunningen

Германия

Тел. +49 7424 982320

Факс +49 7424 9823290

info.de@brainbee.com

RU | Код. 841090151802 10/2018 MAHLE Aftermarket Italy SPA сохраняет право на изменение без каких-либо уведомлений в любой момент для технических данных и возможностей, рассмотренных в данной документации. Дизайн: FACT | factnet.de