

GYSCAP 24V

24 В

Арт. 028944



Предназначенный для автомобилей с аккумуляторами 24 В (2 x 12 В) : грузовики, автобусы и т.д., GYSCAP 24 В используется технология суперконденсаторов (без батареи) для обеспечения мгновенного пуска. Это умное устройство использует напряжение заведенного двигателя, чтобы автоматически зарядиться на 100%. Он полностью автономен и не требует подключения к сети.

МОЩНЫЙ ЗАПУСК

- Разработанный на основе безбатарейной технологии, он оснащен 10 суперконденсаторами.
- Суперконденсаторы гарантируют срок службы 1 000 000 циклов (зарядка и разрядка).
- Энергия 2 500 А при запуске / 10 000 А в «пике»..
- **2 режима запуска:** автоматический или принудительный (SOS) для транспортных средств с батареями глубокого разряда.



ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ ЗАРЯДКА

- **3 режима зарядки:**
 - Либо подключив зажимы к автомобилю на ходу.
 - ⊕ Оставив GYSCAP подключенным на несколько секунд после запуска автомобиля, он автоматически заряжается при работающем двигателе.
 - Либо подключив шнур со штекером для прикуривателя к автомобилю..
 - ⊕ Эта зарядка очень удобна, так как доступ к клеммам аккумулятора не требуется.
Кроме того, автомобиль может быть не заведенным, энергия поступает от розетки прикуривателя.
 - Или подключившись к сети через режим питания Gysflash 4 A (029422 + Акс. GYSFLASH 029439 - не поставляется)



ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Совершает тысячи запусков без остановок.
- Всегда работоспособный, даже после многолетнего хранения.
- **Устойчивый к холода и к жаре.** (-40°C/+60°C) во время хранения, зарядки и использования. Это гарантирует успешный старт, независимо от погодных условий.
- Может использоваться в любую погоду. Не боится ни дождя, ни снега.
- В обслуживании не нуждается.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Оснащен системой SMART START STARTER MANAGEMENT SYSTEM защищен от : изменения полярностей / коротких замыканий.
Эта система гарантирует полную безопасность бортовой электроники, аккумулятора автомобиля, бустера и пользователя.
- Включает в себя цифровой дисплей, способный постоянно и точно обеспечивать напряжение на конце зажимов аккумулятора автомобиля и генератора переменного тока.
Состояние зарядки : конденсаторы обозначаются светодиодной гистограммой.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

- Очень прочный корпус из стали и алюминия.
- 100% медные кабели сечением 50 мм² и длинной 2 м .
- Полностью изолированные зажимы.



Старт

Фарад	START	1 V/C	ток холодного пуска	пик аккумулятор		Charging time	Charging time	опция	Charging time	CM	KF
10 x 3 000 F (3 в)	24B BENZINE & MOTORINÄ	2 500 A	4 500 A	10 000 A	24 В	≈ 1 мин	10- 30 В (150 Bt max)	30 мин (máx)	4 A	1 ч (máx)	32 x 49 x 32mm