

**STARTIUM 980E** - это автоматическое зарядное и пусковое устройство 12-24В на колесиках. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность.

### ЗАРЯДКА

12В 24В 20-750 Ah 20-525 Ah

### ЗАПУСК

12В 24В 500 A 400 A



**Автоматическая зарядка** : зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.

**Зарядка на 100%** : Startium 980E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB....

**Умное устройство** : постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.

**Защита бортовой электроники** : нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.

**Глубокая разрядка** : этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.

**TIMER** : функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.

Функция **SOS RECOVERY** внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.

**Автоматический запуск** : аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.

**Умный запуск** : пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.



В наборе поставляются:  
• Кабели (красный 2,5м / черный 2,5м)  
• Изолированные зажимы

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+ **Автоматический перезапуск с сохранением последних использованных настроек.**

+ **Функции теста альтернатора для быстрого определения сбоя.**

+ **Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.**



CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I <sub>1</sub> |       | MIN. MAX. Ah | Reg           | I 60335-2-29 A     | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm          | mm          | kg |
|---------|----------------|-------|--------------|---------------|--------------------|--------|--------|------|----|-------------|-------------|----|
| 230B    | 16A            | 2000W | 12B 20-750Ah | 3+Boost+Start | 5-20-40-(50 boost) | 500    | 720    | 250A | 21 | 400x475x795 | 310x480x800 | 36 |
|         |                |       | 24B 20-525Ah | 3+Boost+Start | 5-15-30-(35 boost) | 400    | 560    |      |    |             |             |    |