

СЧЕТЧИКИ ДЛЯ МАСЛА, КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ И ДРУГИХ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
365 300

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАДАННОГО ОБЪЕМА
365 300: Электронный счетчик с функцией заданного объема

Электронный счетчик с овальными шестернями с функцией заданного объема – раздача автоматически прекращается при достижении заданного объема.

Счетчик с цифровым дисплеем, который работает от четырех легко заменяемых батареек 1,5 АА. В комплект поставки входит жесткий наконечник под углом 60 °С герметичной насадкой и выпускной шарнир.

365 675

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ДРУГИХ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
365 675: Электронный счетчик для других рабочих жидкостей

Электронный счетчик с овальными шестернями с электронным цифровым ЖК-дисплеем для дозированной выдачи жидкости для омывателя ветрового стекла, раствора гликоля (антифриз) и других жидкостей на водной основе. Дисплей работает от двух сменных батареек ААА 1,5 В. Счетчик имеет два отдельных дисплея в литрах: сбрасываемый 4-разрядный дозировочный дисплей и не сбрасываемый сумматор.

Счетчики калиброваны на заводе и могут быть перекалиброваны на месте с целью повышения точности. Единицы измерения: литры, кварты, пинты, галлоны США.

Счетчик устанавливается на пистолет для раздачи рабочих жидкостей (номер детали 186 300). Максимальное рабочее давление: 40 бар (570 фунт/кв. дюйм). Расход: от 5 до 15 л/мин (от 1,3 до 4 галлонов США/мин). Резьба на входе жидкости: 1/2" BSP (F).

415 002

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Счетчик с овальными шестернями с электронным цифровым ЖК-дисплеем для точной выдачи консистентной смазки. Дисплей, который работает от двух легко заменяемых щелочных батареек ААА 1,5В, индицирует закачанное количество смазки в граммах (до 9999 граммов) и суммарное количество в килограммах (до 999999 кг). Показания дозировочного дисплея сбрасываются нажатием кнопки. Счетчики калиброваны на заводе и могут быть перекалиброваны на месте с целью повышения точности. Счетчик устанавливается на пистолет для выдачи консистентной смазки под высоким давлением с эргономичным корпусом и курком, снижающими усталость руки оператора. Максимальное рабочее давление 500 бар (7150 фунт/кв. дюйм).

415 002: Электронный счетчик для консистентной смазки под высоким давлением Включает:

Резиновый шланг с двойной стальной оплеткой (400 мм) с гидравлическим соединителем для консистентной смазки и Z-образным шарниром.

415 000: Электронный счетчик для консистентной смазки под высоким давлением Включает:

Z-образный шарнир, без аксессуаров для выпуска.

365 710

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК
365 710: Электронный счетчик, сертифицированный Федеральным физико-техническим ведомством (ФРГ).

Электронный счетчик с овальными шестернями с цифровым дисплеем, сертифицированный Федеральным физико-техническим ведомством (ФРГ).

В комплект поставки входит сертификат калибровки, защитный кожух, выпускной шарнир и смотровое окошко. Аксессуары для выпуска заказываются отдельно.

Аксессуары см. на стр. 67