

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА И КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
363 078
363 077
413 077

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА

Алюминиевые пистолеты для раздачи масла с эргономичной рукояткой и курком, снижающими усталость руки оператора. Клапан из NBR (бутадиен-нитрильный каучук), допускающий колебания расхода внутри заданных пределов, обеспечивает удобство раздачи материалов даже при работе с насосами с высоким коэффициентом сжатия (10:1). Все пистолеты оборудованы впускным шарниром с шарикоподшипником с мощным фильтром.

Максимальное рабочее давление: 105 бар (1500 фунт/кв. дюйм). Максимальная производительность: 25 л/мин (6,6 галлона США/мин). Резьба на входе жидкости: 1/2" NPSM (F).

Пистолеты могут оборудоваться наконечниками, позволяющими использовать их для решения различных задач.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Высоконапорные пистолеты для раздачи консистентной смазки с эргономичной рукояткой и курком, снижающим усталость руки оператора. Материал изготовления: алюминий, секция давления – из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление: 500 бар (7150 фунт/кв. дюйм). Резьба на входе: 1/4" BSP (F), резьба на выходе: 1/8" BSP (F).

413 077: Пистолет для раздачи консистентной смазки Пистолет для раздачи консистентной смазки с жесткой выпускной трубкой с 3-лепестковым соединителем (номер детали 121 050).

413 080: Пистолет для раздачи консистентной смазки с Z-образным шарниром Пистолет для раздачи консистентной смазки с Z-образным шарниром (номер детали 414 300), жесткой выпускной трубкой и 3-лепестковым соединителем (PN 741 300).

413 081: Пистолет для раздачи консистентной смазки Пистолет для раздачи консистентной смазки с резиновым шлангом длиной 450 мм с двойной стальной оплеткой (номер детали 140 050) с 3-лепестковым соединителем (номер детали 121 050).

413 082: Пистолет для раздачи консистентной смазки с Z-образным шарниром Пистолет для раздачи консистентной смазки с Z-образным шарниром (номер детали 414 300) и резиновым шлангом длиной 450 мм с двойной стальной оплеткой (номер детали 140 050) с 3-лепестковым соединителем (номер детали 121 050).

МОДЕЛИ			
НОМЕР МОДЕЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	НАКОНЕЧНИК	ГЕРМЕТИЧНАЯ НАСАДКА
363 082		Нет	Нет
363 075	Трансмиссионное масло	110° жесткий шарнирный (369 217)	Ручная
363 077	Трансмиссионная жидкость, смазочные материалы	Прямой гибкий (369 200)	Ручная
363 078	Все типы смазочных материалов	Гибкий 90°, шарнирный (369 218)	Полуавтоматическая
363 079	Моторное масло	60° жесткий (369 215)	Полуавтоматическая

Аксессуары см. на стр. 67