



[www.emilianaserbatoi.com](http://www.emilianaserbatoi.com)

каталог > мобильные резервуары

## Carrytank бензин



Резервуары из полиэтилена для перевозки бензина, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.C.

Мобильный резервуар из линейного полиэтилена для бензина. Данная технология производства позволяет упрочнить структуру без ущерба для лёгкости. Комплектация резервуара включает: крепкую запираемую крышку (модели 330 и 440 литров), алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, оборудование для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого объёма, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с бензином.

### Стандартная комплектация, модель EX50 12V:

- Насос, модель **EX50 ATEX 12V**, производительностью 50 л/мин.
- Четырёхметровый антистатический шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет, сертифицирован по ATEX.
- Четырёхметровый электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Четырёхметровый заземляющий кабель с клеммой
- Опция: электронный измеритель литров K24.
- Опция: сетчатый алюминиевый фильтр, 60 микрон

### Стандартная комплектация, модель EX50 230V:

- Насос, модель **EX50 ATEX 230V**, производительностью 50 л/мин.
- Четырёхметровый антистатический шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет, сертифицирован по ATEX.





**Стандартная комплектация, модель ручной поршневой насос:**

- Насос, ручной поршневой, сертифицирован по АТЕХ.
- Четырёхметровый антистатический шланг ¾".
- Автоматический топливораздаточный пистолет, сертифицирован по АТЕХ.
- Четырёхметровый заземляющий кабель с клеммой
- Опция: электронный измеритель литров K24.
- Опция: сетчатый алюминиевый фильтр, 60 микрон

**Carrytank 220 для бензина - не попадает под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.С(фото 01-06):**

- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 912х601х622 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм
- Опция: интегрированная крепкая защитная запираемая крышка (версия 2017)

**Carrytank 330 для бензина - не попадает под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.С(фото 07-08):**

- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1200 х 800 х 650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 44 кг
- Толщина стенки: 5 мм
- Уровнемер
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.

**Carrytank 440 для бензина - не соответствует ДОПОГ. Изготавливается только под заказ (фото 09-12):**

- Номинальный объём: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1200 х 800 х 785 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Уровнемер
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в зависимости от страны приобретения изделия. Пожалуйста, проверьте спецификации продукции у местного поставщика / дистрибьютора. Цвет изделия может отличаться от цвета на картинке из-за используемых настроек монитора



фото 1



фото 2



фото 3




фото 4






фото 5



фото 6



фото 7



фото 8



фото 9



фото 10



фото 11



фото 12

## Применения



## Судоходство

