

AE&T

Электро-гидравлический станок для заклепки тормозных колодок: Т3308ЕН ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
СОХРАНИТЕ И ДЕРЖИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПОБЛИЗОСТИ НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ



ERC

Производитель: HAIYAN JINTENG IMP&EXP CO., LTD

ADDRESS: NO.5 ZHONGLE ROAD, XITANGQIAO TOWN, HAIYAN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE,
314305, KHP

Импортер: ООО «ЭНТУЗИАСТ»

Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12, этаж 2, часть помещ. № 7.



Назначение оборудования

Клепальный пневмогидравлический станок предназначен для установки фрикционных накладок тормозных колодок, дисков сцепления. Выпрессовка заклепок диаметром от 3мм до 12 мм осуществляется при замене изношенных накладок.

Клепальный станок используется для работы с различными видами и формами заклепок, изготовленных из меди и алюминия.

Клепальный станок управляется нажатием на педали

Станок состоит из литого корпуса, тумбы, электродвигателя и масляного насоса, размещенных в тумбе, штока гидроцилиндра, основания опоры, пуансона и опоры (наковальни). Пуансон крепится к штоку плунжера гидравлического цилиндра в отверстии или через переходную втулку. Система управления приводит в действие электродвигатель, который включает в работу масляный насос высокого давления. Масло под давлением подается (через перепускной клапан) в масляную магистраль высокого давления, далее в гидравлический цилиндр. В результате этого плунжер гидроцилиндра совершает возвратное движение.

Принцип работы:

- Масляный насос высокого давления приводится в действие электродвигателем. Регулировочный перепускной (редукционный) клапан давления, система регулировки давления, манометр, режим разгрузки гидроцилиндра отвечают требованиям рабочих условий. Перепускной клапан также работает как устройство защиты от перегрузки и защищает станок и его узлы от поломок в результате превышения максимально допустимого рабочего давления. Рабочее давление показывает манометр в МПа, пользователь может отрегулировать давление по необходимости. При повороте перепускного (редукционного) клапана по часовой стрелке давление в системе увеличивается, а при повороте против часовой стрелки – снижается. Для регулировки давления следует медленно поворачивать клапан.

Подключение – 220V

Предупреждение!

Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке и эксплуатации оборудования. Нарушение или неточное соблюдение требований по технике безопасности или других мер предосторожности может привести к серьезному физическому ущербу.

Развиваемое усилие - 8000 кг

Диаметр используемых заклепок 3-12 мм

Максимальная высота центра - 260 мм

Максимальный рабочий ход маслянного цилиндра - 160 мм

Безступенчатая регулировка скорости

Аксессуары:

Клепальщики (6шт) для заклепок - 3,4,5,6,8,10,12 мм

Пробойник (1шт) используется для удаления старых заклепок 3-12 мм

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

Сохраните чек, гарантийный талон и данную инструкцию. Перед началом работ ознакомьтесь с данной инструкцией и убедитесь, что содержание полностью понятно вам. Это очень важно!

Используйте оборудование только по назначению. Дистрибьютор не несет ответственности за любые модернизации оборудования. Мы настоятельно рекомендуем не модернизировать оборудование и не пытаться использовать его для иных целей помимо той, для которой он был создан. В случае сомнений по поводу использования оборудования сначала свяжитесь с





дистрибьютором, чтобы выяснить, можно или нужно проводить данные операции на оборудовании.

По техническим вопросам звоните по тел. 8-800-700-60-10.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Модель _____ Серийный номер изделия _____

Торговая организация _____

Дата покупки _____

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

М.П.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества.

Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным, пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки **AE&T**, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10

Сроки приема рекламаций:





или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца со дня получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен: Дата _____ **Подпись** _____

Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-я улица Энтузиастов, 12,
Тел/факс (495) 673-0670 E-mail: sale@aet-auto.ru

А Т Л А Н Т А . R U

