



# Технические характеристики на мотопомпы бензиновые и дизельные серии GER, DER, МП-Д, МП-Б





# Мотопомпа дизельная МП-145/28Д-Т (на тележке)



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	20320
Подача	145 м <sup>3</sup> /час (max)
Напор	28 м (max)
Размеры	800x590x820
Масса	136 кг
Вход	150
Выход	150
Мощность	11 л.с.

## Описание

Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 5-10% и размером не более 10мм.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Расшифровка маркировки : **МП-22/25Д**

- **МП** - мотопомпа;
- **22** - максимальная подача в м<sup>3</sup>/час;
- **25** - максимальный напор в метрах;
- **Д** - дизельная.

Комплект поставки:

- насос в сборе с дизельным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.





# Мотопомпа дизельная МП-64/25Д



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	09153
Подача	64 м3/час (max)
Напор	25 м (max)
Размеры	645x480x602
Масса	69 кг
Вход	100
Выход	100
Мощность	9,0 л.с.

## Описание

Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 5-10% и размером не более 10мм.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Расшифровка маркировки : **МП-22/25Д**

- **МП** - мотопомпа;
- **22** - максимальная подача в м3/час;
- **25** - максимальный напор в метрах;
- **Д** - дизельная.

Комплект поставки:

- насос в сборе с дизельным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.



# Мотопомпа дизельная МП-36/38Д



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	<b>09152</b>
Подача	36 м3/час (max)
Напор	28 м (max)
Размеры	570x445x550
Масса	52 кг
Вход	75
Выход	75
Мощность	5,2 л.с.

## Описание

Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 5-10% и размером не более 10мм.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Расшифровка маркировки : **МП-22/25Д**

- **МП** - мотопомпа;
- **22** - максимальная подача в м3/час;
- **25** - максимальный напор в метрах;
- **Д** - дизельная.

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.

Комплект поставки:

# Мотопомпа дизельная МП-22/25Д



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	09151
Подача	22 м3/час (max)
Напор	25 м (max)
Размеры	525x410x515
Масса	35 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	3,8 л.с.

## Описание

Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 5-10% и размером не более 10мм.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Расшифровка маркировки : **МП-22/25Д**

- **МП** - мотопомпа;
- **22** - максимальная подача в м3/час;
- **25** - максимальный напор в метрах;
- **Д** - дизельная.

Комплект поставки:

- насос в сборе с дизельным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.



# Мотопомпа DEP 80L



Производитель	
Страна	Тайвань
Код товара	01131
Подача	60 м3/час (max)
Напор	19 м (max)
Размеры	650x495x715
Масса	58 кг
Вход	80/3``
Выход	80/3``

## Описание

Дизельные мотопомпы серии DEP предназначены для перекачивания чистых и загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10 г/л и размером не более 5 мм. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью.

Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду.

Варианты исполнения насосов:

- на раме,

Комплект поставки:

- насос в сборе с дизельным двигателем,
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр,
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий,
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR,
- материал проточной части - алюминий,
- рабочее колесо - чугунное.



# Мотопомпа DEP 50С



Производитель	
Страна	Тайвань
Код товара	01130
Подача	36 м3/час (max)
Напор	18 м (max)
Размеры	550x500x690
Масса	49 кг
Вход	50/2``
Выход	50/2``

## Описание

Дизельные мотопомпы серии DEP предназначены для перекачивания чистых и загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10 г/л и размером не более 5 мм. Высота самовсасывания - до 7 метров.

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью.

Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду.

Варианты исполнения насосов:

- на раме,

Комплект поставки:

- насос в сборе с дизельным двигателем,
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр,
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий,
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR,
- материал проточной части - алюминий,
- рабочее колесо - чугунное.



# Мотопомпа бензиновая пожарная МП-30/65Б-П



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	09150
Подача	30 м3/час (max)
Напор	65 м (max)
Размеры	520x380x450
Масса	26 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	4 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых частиц до 5-10% и размером не более 10 мм.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

В двигатель встроен датчик уровня масла - **без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится.**

Расшифровка маркировки : **МП-30/65Б-П**

- **МП** - мотопомпа;
- **30** - максимальная подача в м3/час;
- **65** - максимальный напор в метрах;
- **Б** - бензиновая;
- **П** - пожарная(высоконапорная).

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюминий;
- рабочее колесо - из чугуна.

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.





- рабочее колесо - из чугуна.

# Мотопомпа бензиновая МП-150/20Б-Т (на тележке)

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	20319
Подача	150 м3/час (max)
Напор	20 м (max)
Размеры	815x565x805
Масса	78 кг
Вход	150
Выход	150
Мощность	14 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых частиц до 5-10% и размером не более 10 мм.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

В двигатель встроен датчик уровня масла - **без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится.**

Расшифровка маркировки : **МП-30/65Б-П**

- **МП** - мотопомпа;
- **30** - максимальная подача в м3/час;
- **65** - максимальный напор в метрах;
- **Б** - бензиновая;
- **П** - пожарная(высоконапорная).

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий;



# Мотопомпа бензиновая МП-100/20Б



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	09149
Подача	100 м <sup>3</sup> /час (max)
Напор	20 м (max)
Размеры	670x500x580
Масса	44 кг
Вход	100
Выход	100
Мощность	11.7 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых частиц до 5-10% и размером не более 10 мм.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

В двигатель встроен датчик уровня масла - **без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится.**

Расшифровка маркировки : **МП-30/65Б-П**

- **МП** - мотопомпа;
- **30** - максимальная подача в м<sup>3</sup>/час;
- **65** - максимальный напор в метрах;
- **Б** - бензиновая;
- **П** - пожарная(высоконапорная).

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюминий;
- рабочее колесо - из чугуна.

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.

# Мотопомпа бензиновая МП-60/28Б



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	09148
Подача	60 м3/час (max)
Напор	28 м (max)
Размеры	510x400x460
Масса	25 кг
Вход	75
Выход	75
Мощность	4 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых частиц до 5-10% и размером не более 10 мм.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

В двигатель встроен датчик уровня масла - **без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится.**

Расшифровка маркировки : **МП-30/65Б-П**

- **МП** - мотопомпа;
- **30** - максимальная подача в м3/час;
- **65** - максимальный напор в метрах;
- **Б** - бензиновая;
- **П** - пожарная(высоконапорная).

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюминий;
- рабочее колесо - из чугуна.

# Мотопомпа бензиновая МП-30/23Б



Производитель	
Страна	Китай
Код товара	<b>09147</b>
Подача	30 м3/час (max)
Напор	23 м (max)
Размеры	460x380x420
Масса	23 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	4 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых частиц до 5-10% и размером не более 10 мм.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров.

В двигатель встроен датчик уровня масла - **без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится.**

Расшифровка маркировки : **МП-30/65Б-П**

- **МП** - мотопомпа;
- **30** - максимальная подача в м3/час;
- **65** - максимальный напор в метрах;
- **Б** - бензиновая;
- **П** - пожарная(высоконапорная).

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюминий;
- рабочее колесо - из чугуна.

# Мотопомпа GERH 15



Производитель	
Страна	Тайвань
Код товара	<b>01128</b>
Подача	18 м3/час (max)
Напор	60 м (max)
Размеры	500x370x440
Масса	26 кг
Вход	40/1 1/2"
Выход	40/1 1/2"
Мощность	6,5 л.с.

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии GER предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10 мм. Высота всасывания - до 7 метров.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском.

Варианты исполнения насосов:

- GER 20, GER 30, GER 40 - на раме,
  - GEPT 30 - на тележке,
  - GERH 15 - высоконапорный насос с тремя выходами.
- Основное использование - в качестве пожарной помпы.

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым двигателем,
- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр,
- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий,
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR,
- материал проточной части - алюминий,
- рабочее колесо - чугун.



# Мотопомпа GEP 40



Производитель	
Страна	Тайвань
Код товара	01127
Подача	108 м3/час (max)
Напор	28 м (max)
Размеры	625x445x445
Масса	48 кг
Вход	100/4``
Выход	100/4``

## Описание

Бензиновые мотопомпы серии GEP предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10 мм. Высота всасывания - до 7 метров.

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью.

Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском.

Варианты исполнения насосов:

- GEP 20, GEP 30, GEP 40 - на раме,

- GEPT 30 - на тележке,

- GEPH 15 - высоконапорный насос с тремя выходами.

Основное использование - в качестве пожарной помпы.

Комплект поставки:

- насос в сборе с бензиновым двигателем,

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр,

- инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- тип насоса - центробежный самовсасывающий,

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR,



ARTAZ.RU